

# 船用电源12KW水冷柴油发电机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 船用电源12KW水冷柴油发电机                            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                                 |
| 价格   | .00/台                                      |
| 规格参数 | 型号:TO16000ETX<br>品牌:大泽动力<br>类型:12KW水冷柴油发电机 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室                 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138                   |

## 产品详情

船用电源12KW水冷柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

### 更换燃油滤清器

(1) 清洁燃油滤清器外表面，用工具拆下燃油滤清器并报废。

(2) 清洁燃油滤清器座周围及滤清器座的密封面。不得有旧的O形密封圈残留。

(3) 安装新的燃油滤清器前，应从滤清器周边10个小孔注入清洁燃油，注满滤清器内腔，油面离螺纹孔下端3~15mm。

并在O形密封圈密封表面上涂一薄层凡士林或清洁机油，以形成润滑膜。

注意：不得从滤清器中心孔注入燃油。

型号TO16000ETX

### 发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 12.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

### 发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、三缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 72-78db

机器重量： 4000KG

外形尺寸： 1200\*700\*800（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机配件有很多，像柴油滤芯、油水分离器、机油滤芯、空气滤芯、密封圈、密封垫、活塞、电喷嘴、油管、各类接头、传感器、轴承、轴密封、电池等等。不一一列举，用户在使用柴油发电机的时候一定要注意机组的维护和检查，保证机组及其配件的正常工作运行！