

# PSE801TM POE供电模块

产品名称	PSE801TM POE供电模块
公司名称	深圳市达普通讯有限公司
价格	59.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区28区新安三路建达工业区3栋5楼
联系电话	86-075529676636 18924679481

## 产品详情

产品名称：大功率POE供电模块 产品型号：[PSE801TM](#) POE协议：Non-standard 端口速率：10/100Mbps  
POE功率：30W POE脚位：4,5+/7,8-

AC输入：100-240V 类似产品：[PSE801FM](#);[PSE801G](#);[PSE802](#);[PSE802G](#);POE4805

搭配产品：[POE5912](#);[POE5912G](#);[POE5912TG](#);PS-4812

### 产品描述：

PSE801单端口以太网供电设备，该供电设备适应于室内使用，在100VAC ~ 240VAC输入电压都能正常工作，该供电电源与网络终端设备之间通过超5类线缆连接，具有一个以太网数据端口，一个数据 and 电源合成后的输出端口。该设备可以为一路以太网设备，如路由器、交换机、无线AP、网络电话机、工业网络终端、网络摄像机等提供POE供电应用。满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程解决方案。

主要特性：

- 电源具有输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路保护等功能
- 系统可靠性：MTBF > 100k hours
- 传导干扰（CE）和辐射干扰（RE），符合EN55022、CLASS B 标准
- 防雷特性：交流输入端，均能承受5KB，8/20uS冲击电流波形，正负各5次，每次间隔1分钟

### 技术参数：

型号	<a href="#">PSE801FM</a>	PSE801	<a href="#">PSE802</a>	<a href="#">PSE801G</a>	<a href="#">PSE802G</a>
----	--------------------------	--------	------------------------	-------------------------	-------------------------

端口	2个10/100M自适应端口			2个10/100/1000M自适应端口	
	1端口支持PoE功能				
网络介质	10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线				
	100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线				
				1000BASE-TX : 5类及以上非屏蔽双绞线	
LED指示灯	Power,PoE Status				
尺寸(L*W*H)	166mm*88mm*51mm				
工作环境	工作温度: 0 ~40				
	存储温度: -40 ~70				
	工作湿度: 10%~90%无凝结				
	存储湿度: 5%~90%无凝结				
输入电源	AC 100V-240V ~ 50-60HZ				
	16W	30W			
POE协议	NON-802.3	NON-802.3	IEEE 802.3at	NON-802.3	IEEE 802.3
POE脚位	4,5+/7,8-	4,5+/7,8-	1,2+/3,6-	4,5+/7,8-	1,2+/3,6-
基本功能	兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备 ( PD )				
	端口供电优先级功能				
转发速率	10BASE-T: 14880pps/port				
	100BASE-TX: 148800pps/port				
				1000BASE-TX: 1488000pps/port	