

亚大管10*1.5黑色PA11亚大尼龙管

产品名称	亚大管10*1.5黑色PA11亚大尼龙管
公司名称	爱儿康上海工业器材公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室
联系电话	021-63274635 13370227088

产品详情

亚大管10*1.5黑色PA11亚大尼龙管 外径10内径8破裂压力4.5管标记10*1，200米/箱
外径10内径1.25破裂压力5.7管标记10*1.25，200米/箱 外径10壁厚1.5破裂压力7.1管标记10*1.5，200米/箱
外径10壁厚1.7破裂压力8.2管标记10*1.7，200米/箱 外径10壁厚2破裂压力10.2管标记10*2，200米/箱
外径11壁厚1.5破裂压力10.31管标记11*1.5，200米/箱 外径12壁厚1破裂压力3.6管标记12*1，200米/箱
外径12壁厚1.5破裂压力5.7管标记12*1.5，200米/箱 外径12壁厚1.5破裂压力5.7管标记12*1.5，200米/箱
外径12壁厚2破裂压力8.1管标记12*1，200米/箱 外径12.5壁厚1.25破裂压力4.5管标记12.5*1.25，100米/箱
外径14壁厚1破裂压力3管标记14*1，100米/箱 外径14壁厚1.5破裂压力4.8管标记14*1.5，100米/箱
外径14壁厚2破裂压力6.7管标记14*2，100米/箱 外径15壁厚1破裂压力3管标记15*1，100米/箱
外径15壁厚1.5破裂压力4.5管标记15*1.5，100米/箱 外径16壁厚1破裂压力2.6管标记16*1，100米/箱
外径16壁厚1.5破裂压力4管标记16*1.5，100米/箱 亚大尼龙-11压力管（技术特性简介）

尼龙-11是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能最稳定的。尼龙-11耐磨损、易弯曲、许多能引起其它类型管子失效的材料,对它没有影响。尼龙-11管是表面像镜面一样的光滑，能防止生锈，结垢淤泥。尼龙-11管可以弯曲，并且易于安装，不需用任何特殊的工具。尼龙-11管电阻极大，因此可用尼龙-11管作为绝缘体来使用。尼龙-11管尺寸稳定，渗透率是极小的。它能在-40 ~ 120 温度范围内保持柔性、正常工作。安全可靠地应用在：空气、水、化学物质、润滑油、仪表线，灌溉系统，纺织厂，食品厂，车辆和轮船的燃料输送管。真空系统，空调系统，轿车，卡车气制动和液压制动，震荡绝缘体等各行业。值得注意的是，尼龙-11容易受浓酸，石碳酸以及某些含氯溶剂的侵蚀。