

# 单气体检测仪Single Gas Clip

产品名称	单气体检测仪Single Gas Clip
公司名称	深圳市温霖科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场2106A
联系电话	13632678540

## 产品详情

单气体检测仪Single Gas Clip无论天气状况如何，我们的Single Gas Clip (SGC) 设计为可在严苛状态下，为工人提供工作安全性。在Gas Clip Technologies，我们利用新技术保证顾客的安全。我们1,00%测试我们的便携式气体探测器，而非几个样品单元。因此，我们可以提供低成本的气体探测器。没有隐形服务费、维护费，只有可靠的配件帮助你的设施维修工和承包商安全、高效地完成工作特征独一无二的硫化氢、一氧化碳或氧气的可靠传感器可调节报警值和实时显示气体读数增加50%的电池容量具有0.1 ppm分辨率的H2S传感器和显示器双向IR通讯下载事件记录、快速测试、校准及更新可编写仪器标识“快速测试”确认/识别.规范尺寸：85.6 mm H x 50 mm W x 29.2mm D 3.37 in H x 1.97 in W x 1.15 in D重量：76g 2.7 oz温度：H2S：-40 ~+50 / -40 ~122+ CO：-40 ~+50 / -40 ~122+ O2：-35 to+50 /-31 to+122 湿度：相对湿度5%至95%，无冷凝报警：视觉、振动、声音（Min95分贝）测试：测试工作状态下每二十小时自检；连续自动电池测试运行寿命：两年。等级：EMC指令2004/108/EC IP67证书：标准 UL-913&CAN/CSA-C22.2 No. 157ETL 认证：1级，1和2区，A、B、C和D组防爆认证标准：ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 IECEx:EX ia IIC T4硫化氢测量范围：0-100 ppm报警下限：10 ppm报警上限：15 ppmCO测量范围：0-300 ppm报警下限：35 ppm报警上限：200 ppmO2测量范围：0-30%报警下限：19.5%报警上限：19.5%说明：实时显示气体或剩余时间; 校准选项；可调整报警值和快速测试指示