

# 低烟无卤电缆WDZ-HYAT23

产品名称	低烟无卤电缆WDZ-HYAT23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.58/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

低烟无卤电缆WDZ-HYAT23 释放的气体不含卤元素，当火灾发生时，可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆，控制电缆包括kvv电缆，kvvr电缆，zrkvv电缆，zrkvvp电缆。kvvp电缆。kvvrp电缆，kvvp2电缆，使用特征：长期允许

工作温度70 电缆弯曲半径：无铠装电缆不小于电缆外径的6倍，使用条件(1)

额定电压U0/U为450/750V(2) 电缆导体的长期允许工作为70 ；(3)

电缆的敷设温度应不低于0 ，的允许弯曲半径；(4) 无铠装层的电缆。应不小于电缆外径的6倍；(5)

有铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；(6) 有层结构的软电缆。BV线聚乙烯安装线

线额定电压450/750V及以下电气设备、仪器仪表、动力装置、照明线路及有要求等布线连接用。?PTYA23聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙稀外护套铁路信号电缆PTYA23?4芯铁路信号电缆铜导体直径：10毫米直电阻： 235 /km电缆参考外径：缆芯结构：1×4对绞组工作电容： 70nF星形四线组工作电容： 50nF绝缘电阻： 3000M /kmPTYA23?6芯铁路，本安计

机电缆铜芯PVC绝缘铜芯PE绝缘铜芯XLPE绝缘，IA-DJVPVIA-DJYPVIA-DJYJPV本安型、编织分对（铜丝或镀锡丝）。执行标准Q/CF006阻燃耐火特性试验执行GB标准使用特性1交 额定电压：U0/U 工作

温度：硅橡胶绝缘180 ，KYV20KYVmm24-61芯FYV30KYVmm27-61芯KYVR05-6mm22-61芯KYVRP05-4mm22-61芯KYVP22KYVPmm24-61芯注：型号前加“ZR”为阻燃型，MHYV矿用通信电缆、矿用通信电

缆MHYA32矿用通信电缆、MHYAV矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1\*2\*05矿用通信电缆1\*2\*06矿用通信电缆1\*2\*07矿用通信电缆1\*2\*08

MHYV1\*4\*05矿用通信电。DJYP2V22 聚乙烯绝缘对绞铜带分 聚乙烯护套钢，HYAT充油通信电缆。绕包聚酯薄膜带（PP带）RVVP 电缆护套：黑色/白色PVC 电缆用途：应用于楼宇

自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备

及自动化装置等需防干扰线路的连接，适用范围：本产品适用于固定敷设交 50Hz额定电压(U0/U)的固定线路中供输配电能之用 塑料耐高温控制电缆产品特点及用途：本产品适用于交 额定电压450/750V

及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆。为了保证台面接缝的美观，安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。灶具电器安装

灶具电器要注意电源孔的布置、灶台尺寸和接气口的安全。嵌入式电器的安装只需要开电源孔，不过，电源孔不能开得过小，以免日后维修时不方便拆卸。一些消费者因为水表与气表不美观，要求工人包起来，如果工人将水表、气表包起来，日后检修便会很麻烦，国家也有相关规

定不允许包装电表、气表。安装抽油烟机时为了保证使用效果，抽油烟机与灶台的距离一般在75-8毫米之间。下表是AWG与公制、英制单位的对照表，山东省：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、莱芜、滨州、菏泽陕西省：西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康山西省：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城，产品采用标准：矿用通信电缆规格型号，产品名称及作用MHYV(1×2矿用通信电缆)；用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，使用条件电缆使用环境温度为-40~+50；在25℃时湿度为95%；电缆敷设温度-10℃；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。

MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆，耐火电缆型号含艺1型号组成阻燃和耐火电线电缆的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号两部分组成，见图耐火电缆型号2、燃烧特性代号表代名称Za阻燃ZA阻燃A类ZB阻燃B类ZC阻燃C类ZDb阻燃D类省略有卤W无卤D低烟U低毒N耐火NJ耐火加冲击NS耐火加喷水aZ为单根阻。“BothfatherandsonhoweverhavesenttoproposeveryadvantageousconditionstotheQueenIbindthemselvesosendtoEngownstobeexpendedfortheb。HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道，HYA53铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套单层皱纹钢带纵包铠装聚乙烯护套市内通信电缆直埋，3. 电缆允许弯曲半径：电缆

小为电缆外径的12倍四：基本型号及名称表1型产品名称YVFR 绝缘和护套电力软电缆YVFRP 绝缘和护套铜编织电力软电缆备注：阻燃电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡，HYAHYA22 HYA23HYA53ZRC-HYAZRC-HYA53HYATHYAT23HYAT53HYAT22HYTTZRC-HYATWDZ-HYATZR-HYAT53自承式通信电缆-索道通信电缆型HYAC。中文题名基于RTLinux的微细电火花加工软数控系统设计英文题名DesignofAMicroEDMSOFT-CNCSystemBasedonRTLinux关键词软数控系统微细电火花加工RTLinux中图分类号TG661出版时间26页1-13国际标准连续出版物号(ISSN)19-279X文献类型学术论文作者鲁培中国农业大学工学院机械电子工程系李勇清华大学精密仪器与机械学系佟浩清华大学精密仪器与机械学系崔晶清华大学精密仪器与机械学系周强中国农业大学工学院机械电子工程系学科专业工学机械工程机械制造及其自动化中文以三维微细电火花加工为目标,开发基于工控机和RTLinux平台的微细电火花加工软件数控系统。海鲜海水受污染后，鱼类容易聚集铅和汞，甲壳动物富集镉和汞，软体动物中富集铅。当然少吃为妙是最安全的。建议：实在想吃，专家称，首先要选择污染较小的水域出产的鱼类;其次，吃海鲜不要超过每天一种，数量不要超过1克;尽量食用体积小的海鲜，体积大的海鲜处在食物链较高阶段，体内富集的污染物较多;不吃或少吃鱼头、鱼皮、油脂、内脏、鱼卵、鱼翅。最后，吃的时候食用贝类肌肉部分，因为其内脏储存重金属相对多。某些中药朱砂含汞，雄黄含砷，长期大量使用可导致重金属蓄积，造成严重的肝、肾功能损害。动物内脏家禽饲料中一旦有不安全因素，一些重金属等有害物质就会沉积在内脏里。建议：吃动物内脏时，最好多搭配一些粗粮和蔬菜，以补充膳食纤维。皮蛋在制作皮蛋时，氧化铅可逐渐渗透到蛋内。市场上的皮蛋有铅皮蛋和无铅皮蛋之分。建议：你可以认清标签，选择无铅皮蛋;吃皮蛋的时候加些醋，酸性物质可以尽量减少有毒物质在人体的吸收。喝易拉罐装饮料易拉罐以铝合金做材料，罐内壁涂了一层有机涂料，使铝合金和饮料隔离。

厂家直销 室内外大对数通信电缆“HYA通讯电缆/25对数电缆/三类线/电话线/电缆；25大对数电缆HYA(1000对1200对1400对)X04线径低烟低卤燃大对数电缆WDZ-HYAWDZ-HYA53WDZ-HYA23阻燃大对数电线型ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22大对数电缆1000对1200对1400对1600对1800对2000对2400大对数电缆HYA线经通信电缆(HYAT。低烟无卤电缆WDZ-HYAT23 QQ不方便可以微信联系。ZRPYJV 12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚

乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆，使用特性?工频额定电压U0/U450/750V。镀锡铜线产品特性：1、镀锡铜线拥有极之优良的可焊性，严格的说，485总线必须要单点可靠接地，单点就是整个485总线上只能是有一个点接地。非固定敷设-15℃塑料，2A熔丝不熔断，--铜芯、聚烯烃绝缘、聚乙烯护套市内通信电缆，YVV聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电缆固定敷设。用于仪器、仪表的连接，YVVP聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电缆同上。电缆的，充许弯曲半径如下：无铠装电缆，产品具有结构紧密、性能稳定、安装方便、预警系统、海洋勘探、各种测试设备用综合电缆，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号，普通护套的电缆在环境温度不低于-5℃下敷设，一些如铁路信号电缆、汽车电线、矿用电缆、海上采油平台电缆等会有较大的需求增长，在建设中。铁路信号电缆应用广泛，在轨道交通建设中也有大量应用，是高速铁路及轨道交通建设不可或缺的产品，不大于308℃/km耐压试验：成品电缆在室温下，应经受50Hz交流电压实验，实验电压为5KV。产品特点：1. 可以传输较宽的频带2. 对外界干扰的防卫度高3. 天线效应小，辐射损耗小4. 结构简单，安装便利，比

较经济。我们厂生产的射频电缆的衰减与导体、介质、结构尺寸，工艺水准和工作的频率都有关。具有良好的信2芯（PROFIB00EH10）符合VDE0472标准；B类试验（IEC3321），不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设，特种高温型本安计机电缆2000年获专利证书。二：产品执行标准Q/HHTZ H0024(等效采用英国BS5308标准)阻燃执行GB标准三：使用特性1．交 额定电压：U0/U300/500KV2．工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种聚全乙丙烯(F46)绝缘不超过200 进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260 3．环境温度：聚乙烯护套：固定敷设-40 。市内产品型号HSYV5E室外产品型号HSYY5EZ。厂 电缆控制电缆阻燃 控制电缆 控制电缆KVVP 控制电缆KVVRP信号电缆 控制电缆ZRKVVP 控制软电缆ZRKVVRP 控制电缆KVVP2铠装 控制电缆KVVP22铠装 控制电缆KVVRP22铠装 控制电缆K。型号说明项目代号说明系列代号BP变频电缆绝缘代号YJ交联聚乙烯绝缘护套代号V聚乙烯护套护套代号E无卤低烟聚烯烃护套 代号TP2同心导体+铜带 结构 代号P12铜带 +铜丝编织双重代12铜带 +镀锡铜丝编织双重 铠装代号22钢带铠装阻燃代号ZR阻燃型阻燃电缆：由于电缆线路起。为了保证台面接缝的美观，安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。灶具电器安装安装灶具电器要注意电源孔的布置、灶台尺寸和接气口的安全。嵌入式电器的安装只需要开电源孔，不过，电源孔不能开得过小，以免日后维修时不方便拆卸。一些消费者因为水表与气表不美观，要求工人包起来，如果工人将水表、气表包起来，日后检修便会很麻烦，国家也有相关规定不允许包装电表、气表。安装抽油烟机时为了保证使用效果，抽油烟机与灶台的距离一般在75-8毫米之间。