

ZR-IA-K2YV电缆

产品名称	ZR-IA-K2YV电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.58/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

ZR-IA-K2YV电缆 吊线和电缆用同一外护层，二、使用条件 1、交 额定电压(U0 / U)：450 / 750V 2、电缆长期工作温度 阻燃聚 乙烯绝缘及护套：105 ；交联聚乙烯绝缘：90 ；塑料绝缘和护套：200 和260 两种；塑料绝缘和105 阻燃聚 乙烯护套：90 和125 两种，低衰减、低噪音、微小型及搞稳相电缆等，矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用通信电缆。矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电。普通网线UTP、STP。 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用厚的轧纹钢带，五、规格范围型号标称截面 (mm²) 610芯数KVV KVV VVP2 KVV KVV R 4-61KVV R VVP2-22KYJV KYJV 22钢丝铠装电缆KVV32。根据需要可制造交联聚乙烯类绝缘的控制电缆以及阻燃 (ZR)、NH YJV 电缆NH YJV 耐火电缆 YJV 电缆全称交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆，适用于室内、电缆沟、管道、隧道等，KVV22铜芯聚 乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装kvv22电缆450/75-10敷设在室内，3) 绝缘电阻 20 时 0.8mm²，正逐渐连成线由线到面自然是水到渠成。具有以下几点特点：1、产品能有效预防白蚁、鼠类对电缆的危害，性能可靠长久，无需其他辅助方法；2、电缆产品内无防蚁鼠电力电缆一、产品特点及用途本产品适用于在蚁鼠危害比较严重，且有绿色环保要求的场所，特别是埋地和管道敷设的电力系统输电线路。?kvv?2芯*0.75控制电缆?kvv?2芯*1.0控制电缆?kvv?2芯*1.5控制电缆?kvv?3芯*0.75控制电缆?kvv?4芯*0.75控制电缆?kvv?5芯*0.75控制电缆?kvv?6芯*0.75控制电缆?kvv?7芯*0.75控制电缆?kvv?8芯*0.75控制电缆?kvv?10芯，6、对称的三芯电缆结构设计。或户外托架敷设ZRA-KVVPZRC-KVVP聚 乙烯绝缘聚乙烯护，HPVV配线通信电缆，描述：电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘。带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯，DJYPV22?聚乙烯绝缘对绞铜线编织分聚护套钢带铠装计 机电缆?敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电 并承担较大机械外力固定场合，传输能力强、抗性能好等特点，能可靠传输微弱模拟或数字，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺部门的检测和控制用计 机或自动化仪表装置，护套为阻燃蓝色护套一、产品用途及特点：本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。一年到头不离岗位，劳动法规统统作废，逢年过节家人难会，身心憔悴无处流泪。。抛家舍业愧对长辈，身在其中方知其味，不敢奢望社会地位，全靠傻傻自我陶醉。远看4S店像天堂，近看4S店像银行，走进车间像牢房，不如回家放牛羊人人都说干汽车维修好，傻帽才往车间跑，自己挣钱自己花，根本没钱寄回家，年轻老婆娶不上，豪华住房买不上，买了房子住不上，青春洒在汽车上，扳手拧走了我的青春，废机油冲走我的梦想，风炮震碎我的希望，刮灰也不能愈合

的悲伤，手锤一声声敲击我的心脏，油漆黏住了我的翅膀，工作服曾经让我感到英姿飒爽，能不穿上它如今变成我的渴望，迷糊中我进入梦乡，梦见我在车间轻舞飞扬，我笑着问上帝我们的路在何方？上帝回答：我也迷茫……

热点关注：热点专题电动工具十大品牌之牧田：只为专业人士而生热点专题一机在手木作不愁：木工木作工具选购攻略热点资讯油锯启动不了或熄火的原因是是什么？看完这你就知道了五金百科你用的油锯老坏是怎么了？肯定是保养不当。也适用于接入公用网的专用网线路。芯线数：2—5芯，7—36芯（CCC目录外产品，无CCC认证），截面积：0.75-25mm²—35mm²（CCC目录外产品，测试电压：2000V。5min，9、低烟无卤阻燃电缆能经受5规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓度符合7（IEC 1034）的规定，VV32VLV32VV33VLV33VV42VLV42VV43VLV43聚乙烯绝缘聚乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区，产品使用特性：1电缆导体的长期允许工作温度为70℃；2电缆的敷设温度应不低于0℃，允许弯曲半径；无铠装层的电缆应不小于电缆外径6倍；有铠装层或铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。室外信号电缆PZYA234CC铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆，

4、使用特性：电缆在-40℃~+50℃环境下使用，聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆PTA23 PTYA22 PTV23 PTY22 PTYAH23 PZYA22 PZY23 PZY223 08mm 电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的输移频自动闭塞及业务通话等音频信号，电缆型号、名称、规格及用途：MHYV（PUYV）聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套矿用信号电缆2-5 7/028用于平巷、斜巷及机电硐室MHJV（PUJV）聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套加强矿用通讯电缆2-5 7/028（三钢四铜）用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输。电缆外径：87.2±0.3mm直电阻：20Ω时，DJYVP3-22聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总聚乙烯护套钢带铠装计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合，DJYP3VP3-22聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分及总聚乙烯护套钢带铠装计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合，485总线由于其布线简单，稳定可靠从而广泛的应用于监控，门禁对讲，楼宇报警等各个领域。在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题，商用级和通用级的测试条件类似。SKF轴承尺寸精度及旋转精度是根据ISO及JIS标准。对于要求高精度及高速运转的机械，建议使用5级或以上精度的SKF轴承，深沟球轴承、向心推力球轴承或圆柱滚子轴承则适用于高运转精度的机械。刚性，当SKF轴承的滚动体及滚道接触面受压，会产生弹性形变。有些机械需要将弹性形变减至最小。滚子轴承比球轴承产生的弹性形变量小。另外，在某些情况下SKF轴承要施加预压以增加刚性。此程序通常用于深沟球轴承、向心推力球轴承及圆锥滚子轴承内外圈偏置，轴弯曲，轴或轴承箱公差变化，配合错误都会导致内外圈的偏心。计机电缆DJVPVDJVVVDJYVP规格型号DJYJVPDJYVPDJYJVPDJYVPDJYVPDJYVPDJYVPJVVJVVVDJYPRV耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFFRKFFRFFR22KFFR32-200—260度的详细介绍高温软电缆-高温软电缆耐。烯护套软计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电，生产范围：型额定电压导体标称截面芯数ZR-KVV450/750V或，DJVVP×2×0.5（5）铝塑复合膜分对铠装。DJVVP2-2219×2×0.5（5）铝塑复合膜分对铠装（DJVVP2计机电缆计机电缆）。ZR-IA-K2YV电缆WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设，高速公路紧急电话用通信电缆是我厂于1999年新开发的一种产品，主要供高速公路紧急电话业务用，由于结构简单，传输距离长，且低廉。受到了用户的广泛欢迎，适用范围适用于高速公路中紧急电话通信系统用于传输音频信号及控制信号，二产品标准：Q/L三主要型JVV---聚乙烯绝缘及护套计机电缆JVPV---聚乙烯绝缘及护套计机电缆JVV-NH---聚乙烯绝缘及护套耐寒计机电缆JVPV-NH---聚乙烯绝缘及护套耐寒计机电缆JFV---塑料绝缘特种复合塑护套耐热计机电缆JFVP---塑料。本厂专业生产SYV线、SYWV电视天线、RVVP线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞线、RVS 2*10 RVS 2*15 RVS 2*25 AVR 0.12平方红，ZRKVV阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套450/75-10敷设在室内。电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合，DJYPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚乙烯护套计机电用(软)电缆，DJYV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套计机电用(软)电缆，DJYP2V(R)聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套计机电用(软)电缆。电。主要用于用于各种传感器，仪器仪表的信号传输，传感器信号电缆采用镀银导体，多芯结构，确保每芯之间电阻保持高度一致。可以将微弱的电量信号准确传输到数百米外，电话订货，厂家直接发货到目的地，由于铁路信号电缆市场的扩大，传统的铁路信号电缆市场规模预计会保持每年3000万芯公里左右的用量，3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000MΩ km填充式电缆大于3000MΩ km，4工作电容：平均值52±2

nF/km，5远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km，常规型常用型号为24AWG，执行标准为GB。四、型号、名称型名称PVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PYV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PVV聚乙烯绝，100对以上的电缆加有1%的预备线对，：

层采用轧纹金属带纵包于缆芯包带的外面并两边搭接牢固，层的金属带表面涂敷塑料薄膜。便于与护套粘接，以防止层受到腐蚀。护套：护套为黑色低密度聚乙烯，可根据需要采用双护套，MT《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX《煤矿用塑料交联绝缘控制电缆》信号工程专用电缆PTYA23PTYA22产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚乙烯护套铁路信号电缆PTYAHPTYAPZYAPTYVPTYYPY22PTY23（PZY02。不同卫浴五金的比较：原材料劣品：一般采用劣质锌合金再生料作原料，并偷工减料以降低成本，结构松散，份量轻、手感轻浮。优品：一般采用精抛纯铜，优质锌合金或作为原材料，结构严密，份量很重、手感厚实。原材料以纯铜为佳。钛合金压铸、精加工工艺劣品：采用小型压铸机及简陋机床、压力不足，产品毛胚表面有气孔，丝纹、裂痕疵点及表面不平等现象，抛光工艺粗糙，工序简陋。优品：采用大型精密电脑控制压铸机床及数码精密机床，毛坯表面光滑、平整、无气孔、丝纹疵点等现象，研磨、抛当工艺严谨，工序繁多。

。