《》特价供应WS系列温度计|双金属温度计（品质保证）

产品名称	《》特价供应WS系列温度计|双金属温度计（品质保证）
公司名称	无锡市惠华特种仪表有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市滨湖区太湖镇雪浪双新工业园高远路16号
联系电话	0510-85186778 17306121726

产品详情

类型：	电接点双金属温度计	表面直径：	100（mm）
型号：	WS	结构型式：	万向型
精度等级：	1.6	品牌：	惠华
加工定制：	是	测量范围：	-60~500（℃）

本厂生产的双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺纹栓等均采用1cr18ni9ti材料，表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理，表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构，故仪表整体防水防腐性能良好，径向型仪表采用弯管型结构，外型新颖、轻巧、美观与众不同。双金属温度计是用于测量中、低温的现场检测仪表，可以用来直接测量气体和液体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。

wssx系列电接点双金属温度计带有电接触装置一即机械电接点。当被测介质温度变化时，自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动，在标度盘上指示出温度的变化值，当其与定触点（上、下限定触点）接触或断开时的瞬时，使电路系统中的继电器及接触器动作，以达到自动控制和报警目的。

工作原理

双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端补固定，另一自由端与指针连接，随着温度的变化而转动，并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。

□主要技术特性

测量范围：-60～500℃

精确度等级：1.5级，基本误差：限为量程的1.5%

温度计指示部分：（按温度计标度盘的外径表示）分ø60、 ø100、 ø150mm

尾管长度：100～2000mm

尾客直径：分别为ø6 、ø10、（尾管长度100～1250 mm时） ø12（尾管长度在1250～2000mm时）

安装部分螺纹：m16×1.5；m27×2；g1/2；g3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为1cr18ni9ti不锈钢，耐压6.4mpa。

防水性能：温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙喷水（喷嘴出口前水压不小于2公斤/厘米2）历时5分钟，不得有水渗入温度计外壳内部。符合ip65标准。

wssx系列电接点双金属温度计

精度等级为1.5倍，接点动作误差差限为示值基本误差限的1.5倍

接点额定功率：10va

接点最高工作电压：～380v或220v

接点最高工作电流：1a（无感负载）

工作电压宜在大于15v小于48v的情况下使用。

w	温度仪表
s	金属膨胀式
s	双金属
□	x带电接点
□ 标度盘公称直径	3） ø60 4） ø100 5） ø150
□ 结构形式	0）角型 亦称轴向型 1）直型 亦称径向型 8）万向型 5）热套式角型 6）热套式直型 7）热套式万向型
□ 安装方式	1）可动外螺纹接头 2）可动内螺纹接头 3）可动法兰

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

1张大图

办公场所展示

5张大图

产品及样品实拍

4张大图

生产厂房及设备

2张大图

其他证书类照片

2张大图

后一页