

循环水处理药剂锈垢软化剂CR-102

产品名称	循环水处理药剂锈垢软化剂CR-102
公司名称	苏州市创新气氛水处理有限公司
价格	18.00/吨
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1218号3幢
联系电话	0512-68556862 13814880325

产品详情

cr-102锈垢软化剂

性能与用途

锈垢软化剂有固体物和液体物两种类型。由软化剂、渗透剂、缓蚀剂、分散剂等药剂复合而成，使用时需和除锈除垢剂联合使用，清洗时先投加锈垢软化剂。循环运行1-2小时后，再投加除锈除垢剂。锈垢软化剂渗透力强，对锈垢、厚垢（水垢）起疏松软化作用，清洗速度快，效果好，腐蚀率低等优点，特别是不会因为加药量过多或清洗时间过长而造成过度危害，适用于各种材质的循环水系统和低压锅炉的清洗。

使用方法

锈垢软化剂的使用量需根据保有水量计算，一般加药浓度为系统水量的1-3‰。对严重的锈垢清洗加药量可提高到5-6‰。

包装与贮存

有塑袋（固体）和塑料桶装2种，25kg/袋，25kg/桶，贮存于阴凉处，因锈垢软化剂为强酸性，避免和碱性物质混堆。固体物贮存期一年，液体物贮存期6个月。

安全与防护

锈垢软化剂为复配浓缩型物质，呈强酸性，操作时注意劳动保护，皮肤，眼睛不慎接触，可用大量清水冲洗。