

手动调节阀 T40H-10、 T40H-16、 T40H-25 型

产品名称	手动调节阀 T40H-10、 T40H-16、 T40H-25 型
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:150 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

T40H-10、 T40H-16、 T40H-25 型手动调节阀：适用于工作压力 1.6MPa、介质温度 200 (和 2.5MPa、介质温度 350)的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，这时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止。

产品特点：改善供热供况：凡是采用手动调节阀的支线及热力点都可以按着设计工况进行流量调节，达到良好的温度工况，这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好，它具有近似直线调节性能。因此，各采暖建筑物的冷热不均现象得到有力改善。节省能源：热力管网由于温度压力失调，造成某些分支流量过大，使一些建筑温度过高，用户不得不开窗户，达到节省能源的目的。改善网管水力的工况：手动调节阀能按照额定流量进行控制，将网管超量运行的流量降低，使原来的水工况恶化程度得到一定的改善。

产品性能参数

T40H-10、T40H-16、 T40H-25 型手动调节阀主要性能参数

型号	PN	工作压力/MPa	适用温度/	适用介质
----	----	----------	-------	------

T40H-16		16		
---------	--	----	--	--

T40H-25		25		
---------	--	----	--	--

返回页首

产品零部件材料

T40H-10 阀盖 H 填料压盖 H-25 型手柄 调节阀 阀盖 密封垫圈 指示器 调节阀 螺母 螺母套
T40H-16
T40H-25

产品外形及结构尺寸

T40H-10 型手动调节阀主要外形及结构尺寸 (mm) DN100 D1 D2 fb HH1 D0z × d 重量/kg

300	850
-----	-----

350	980
-----	-----

400	991
-----	-----

450	1092
-----	------

500	1194
-----	------