

WT20-20KW低频单极性脉冲电源

产品名称	WT20-20KW低频单极性脉冲电源
公司名称	苏州聚永达电子科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市高新区滨河路588号3幢1011室
联系电话	13295105527

产品详情

主要技术参数

产品名称	20KW单极直流脉冲电源	
产品型号	WT20系列产品	
产品品牌	跃迁	
电源类型	全数控智能电源	
输入电压：	AC380V ± 10%	
输出	功率:	20KW
	电流:	1~200A (系列产品)
	电压:	100V~10KV (系列产品)
	频率	0~255hz
	占空比	1~99%
	波形	方波 (可定制: 梯形波, 三角波等)
	方式	自定义恒压、恒流、恒功率
调节精度	1%	
效率	90%	
功率因数	cos 0.9	
电源开关	DB9针接口	
控制方式:	电源面板按键控制	
	模拟信号控制: TTL电平, 可以控制工作停止, 输出电压或输出电流或输出功率, 外部开路保护 (一般	

		用于水流保护) 数字接口控制：485 通讯。也可以定制23 2接口 物联网WIFI连接， 远程网络监控
显示方式:		中英文液晶显示
绝缘等级		B级
防护等级		IP20
保护响应时间		1uS
输入	对外壳电阻	20M
输出		
输入对外壳耐压		2000V/1min
输入对输出耐压		3500V/1min
使用环境	温度：	-35 ~ +45
	湿度：	85%
冷却方式：		风冷
外形尺寸：		480*135*380 (mm)
特点：		调节灵活，脉冲频率， 脉冲电流，脉冲波形， 占空比等参数都能调节 体积小，重量轻，结 构简单，操作简单， 稳定可靠 电路采用模块化设计 ，调试维修方便。
备注：		出厂默认为模拟接口 输出为单极性，输出 正或负极性的波形 接受其他参数的定制
故障提示		智能故障检测分析， 上限点故障报警，有 参数设置出错,人为 操作出错,电源内部 因素的多级号报错序 列。
适用领域		用于污水处理，等离 子体，等需要脉冲信 号的场合