

WT2高频高压双极性脉冲电源系列 可调频率高压电源系列

产品名称	WT2高频高压双极性脉冲电源系列 可调频率高压电源系列
公司名称	苏州聚永达电子科技有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市高新区滨河路588号3幢1011室
联系电话	13295105527

产品详情

主要技术参数

产品名称	1KW高频高压双极性脉冲电源	
产品型号	WT2	
产品品牌	跃迁	
电源类型	全数控智能电源	
输入电压：	AC220V ± 10%	
输出	功率:	1KW
	电流:	1A~20mA (系列参数)
	电压:	1KV~50KV (系列参数)
	频率	20KHz-50KHz (可调)
	波形	准正弦波
	方式	调节工作频率，调节脉冲宽度 (工业级)；恒压、恒流、恒功率 (科研级)
调节精度	1%	
效率	90%	
功率因数	cos 0.9	
电源开关	DB9针接口	
控制方式:	电源面板按键控制 模拟信号控制：TTL电平，可以控制工作	

		停止，输出电压或输出电流或输出功率，外部开路保护（一般用于水流保护）
		数字接口控制：485通讯（出厂默认）。也可以定制232接口
		物联网WIFI连接，远程网络监控
显示方式:		中英文液晶显示
绝缘等级		B级
防护等级		IP20
保护响应时间		1uS
输入	对外壳电阻	20M
输出		
输入对外壳耐压		2000V/1min
输入对输出耐压		3500V/1min
使用环境	温度：	-35 ~ +45
	湿度：	85%
冷却方式：		风冷
外形尺寸：		400*95*370（mm）
特点：		<p>调节灵活，脉冲频率，脉冲电流，脉冲电压等参数都能调节</p> <p>体积小，重量轻，结构简单，操作简单，稳定可靠</p> <p>电路采用模块化设计，调试维修方便。</p> <p>电路的保护设计，使电源能够工作于各种复杂的环境，中英文提示功能，使问题清晰准确</p>
备注：		<p>出厂默认为模拟接口和485数字接口</p> <p>输出为双极性，输出正负对称的波形</p> <p>接受其它参数的定制</p>
故障提示		智能故障检测分析，上限点故障报警，有参数设置出错,人为操作出错,电源内部因素的多级号报错序列。
适用领域		用于DBD放电实验，污水处理，大气处理，消毒杀菌，等离子发生器，等需要高频高压脉冲信号的场合

