

生产铸造过滤网片 无烟过滤网片

产品名称	生产铸造过滤网片 无烟过滤网片
公司名称	洛阳市洛龙区森辉玻璃纤维制品销售处
价格	1.00/件
规格参数	品牌:森辉玻纤 型号:1.5x1.52.0x2.0 适用车型:*****
公司地址	洛阳市洛龙区鑫华五交化工市场6排19号
联系电话	86-0379-65236268

产品详情

品牌	森辉玻纤	型号	1.5x1.5 2.0x2.0
适用车型	*****	直径	***** (mm)
环槽数	0	活塞环结构	全部
活塞环断面形状	可定做	表面渗碳深度	*****
表面硬度	*****	材质	*****
产地	*****	缸劲	*****
缸径	*****	缸体类型	*****
配件编号	*****	气环	*****
适用车系	*****	适用机型	*****
销孔×销长	***** (mm)	压缩高度	***** (mm)
一般公差按	*****	油环	*****
中心硬度	*****	总高度	***** (mm)

耐高温纤维铸造过滤网被广泛用来对各类金属熔体过滤净化处理，通过过滤网过滤，可达到以下几方面的目的：

- 1、有效去除金属熔体中的气泡、夹灰氧化物以及各种夹杂物等有害杂质，从而从根本上消除铸件的气眼、渣眼、砂眼，大大提高铸件的成品率，提高铸件的内在质量和外观质量。
- 2、改善铸件机械性能：可以使铸件硬度提高，且表面硬度均匀和提高铸件的抗弯强度。
- 3、改变铸件的石墨形态，使石墨尺寸减小、厚度变薄、形状稍弯曲。
- 4、改变铸件的机械加工性能,提高加工效率。

主要品种有铝水,铁水,钢水,铜水过滤网,帽式过滤网等,网孔主要有:0.8x0.8、1.0x1.0,1.2x1.2,1.5x1.5,2.0x2.0,2.5x2.5等 也可根据用户要求定制特殊规格的产品技术指标
过滤网技术指标[technologicalindexoffiltration]

网种类工作温度软化点持续工作时间室温抗拉强度发气量适用范围

钢水过滤网1600~1620 1700 5[minute] 16 60中小型铸钢件过滤

铁水过滤网1400~1450 1700 10[minute] 8 60灰铸件、球铁和小型铸钢件过滤

铜水过滤网1200 1700 10[minute] 6 60铜合金铸件过滤

铝水过滤网700~800 900 10[minute] 6 30铝合金铸件过滤特性 1.可有效去除铝熔液中的气泡、夹灰氧化物，以及各种夹杂物等有害杂质，大大提高铝铸件的成品率、提高铝制品质量，且避免了其它金属成份渗进铝溶液的弊端，不影响铝合金成份组成,以保证铝铸件的品质。

2.改善铝铸件机械性能：可以使铸件硬度提高，且表面硬度均匀和提高铸件的抗弯强度。

3.改变铸件的机械加工性能，提高加工效率。与各类滤网相比较，耐高温纤维过滤网不影响铝合金组成成份；因纤维自身有吸附杂质的作用，故过滤效果更好，另外，耐高温纤维过滤网同样具有耐高温、网眼稳定性好、使用方便等优点，而且有利于废料的回炉利用(废料回炉后，网片浮于铝溶液表面)。耐高温纤维过滤网布是高档铝合金铸件的理想过滤材料。铸造过滤网的使用方法 安放位置：过滤网可用剪刀地裁成任意尺寸的方块，置于浇口杯下、横浇道搭接面上、横浇道与内浇道搭接面上，用合箱压紧。如

将过滤网和集渣包结合应用，过滤效果更佳。过滤网种类 技术指标 工作温度（摄氏度） 软化点（摄氏度） 持续工作时间（分钟） 室温抗拉强度(kg/4ends) 发气量(cm³/g) 适用范围

钢水过滤网 1600-1620 1700 5 16 60 中小型铸刚件过滤铁水过滤网 1400-1450 1700 10 8 60 灰铸件、球铁和小

型铸钢件过滤铜水过滤网 1200 1700 10 6 60 铜合金铸件过滤铝水过滤网 700-800 900 10 6 30

铝合金铸件过滤帽式过滤网 —— —— —— —— —— 熔模铸件过滤