

【】高效脱漆剂 环保脱漆剂 金属脱漆剂 强力脱漆剂

产品名称	【】高效脱漆剂 环保脱漆剂 金属脱漆剂 强力脱漆剂
公司名称	东莞市胜泰化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇沙头西大路
联系电话	86-076985312806 13825752348

产品详情

ts-808高效脱漆剂

产品特性：

本产品属于无毒剥离型脱漆剂，由多种有机溶剂、增稠剂、助剂组成，具有施工操作简便、脱漆效率高、对金属底材无腐蚀，针对不锈钢、铝材、镁合金基体表面上旧漆层的脱除，具有速度快，效果好，不伤工件底材等优点。将脱漆剂涂至需脱漆的表面，三分钟内旧漆膜即发生化学作用，软化、起泡、发脆进而脱离底板，只需要气流或清水冲洗就可以达到理想的脱漆效果。

- 1.产品为无色透明液体，无毒、不燃烧
- 2.质量稳定，不挥发，环保高效
- 3.清洗前后分子量不变，不损伤基材，从而实现高回收。
- 4.清洗的时间短且节约能源，生产率大大提高。适合于连续性的大规模自动化生产，从而降低劳动成本
- 5.清洗过程简单安全，一步完成，无毒且对人无害

6.洗后材料不发黄，不变脆

产品用途：

主要用于油基漆，尤其适用于自干醇酸漆、氨基烤漆、硝基漆、丙烯酸漆以及部分环氧和低温固化双组分油漆的脱除。

注意事项：

- 1.在不明材料上使用请先小面积试用，发现无不良反应后才可施工。
- 2.请站在上风处施工，避免沾染皮肤和眼睛。若溅入眼睛立即用清水冲洗，再请医生确诊。
- 3.避免儿童触及。
- 4.长期作业请带胶手套
- 5.请在40度以下保存，不宜曝晒，并远离热源与明火，严禁刺破或焚烧罐子。

ts-802钢铁制品脱漆剂

ts-802钢铁制品专用常温浸泡脱漆剂，针对不锈钢、钢铁制品表面旧漆层的脱除，具有速度快，效果好，不伤工件底材优点,由耐烃类主溶剂和表面活性剂、渗透剂、活化剂、阻挥发剂、浸润剂等助剂经过化合反应生成，在常温下使用。ts-802的脱漆作用是通过溶解、膨胀、渗透、剥离和反应等一系列物理化学过程实现的，脱漆速度快。可迅速从钢铁制品制品上脱除溶剂型丙烯酸、聚酯、醇酸、氨基、硝基、粉末等涂层。当不合格的涂层工件浸入新鲜脱漆剂里几分钟后漆膜软化起皱，漆膜脱落后，取出用钢刷轻刷或高压水冲洗晾干即可。使用时定期捞出漆泥，其溶液可反复使用。

二、主要技术指标

外观：透明或略带浅红

腐蚀性：无

使用量： 150g/m²

脱漆速度：1-30分钟

三、工艺流程

将需要脱漆的不合格工件浸入ts-802溶液中，脱掉光漆、面漆、底漆，捞出用钢刷轻刷或高压水冲洗、凉干、打磨。进入前处理及涂装流程。

四、注意事项

- 1、该溶液具有挥发性，使用现场严禁烟火，应具有通风条件。
- 2、使用过程中禁止与水等其他溶液混合。
- 3、操作人员应戴上防护工具，禁止皮肤直接接触溶液，不小心接触，立即用清水清洗，情况严重立即就医，注意安全。
- 4、随着使用时间的延长，效果有所下降是应补充新鲜脱漆剂或更换新鲜脱漆剂。