

ppo。沙伯基础PPOGFN2-701拉丝挤出 牌号 标准料 耐水解 泵件/阀门部件应用

产品名称	ppo。沙伯基础PPOGFN2-701拉丝挤出 牌号 标准料 耐水解 泵件/阀门部件应用
公司名称	东莞市凯大塑胶有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	ppo:ppo GFN2:-701 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼110室
联系电话	13532807978

产品详情

- 1、为白色颗粒。综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。
- 2、有突出的电绝缘性和耐水性**,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
- 3、有较高的耐热性,玻璃化温度211度,熔点268度,加热至330度有分解倾向,PPO的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190度
- 4、阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻,**可用于食品和**行业。耐旋光性差,长时间在阳光下使用会变色
- 5、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。适于制作耐热件、绝缘件、减磨**件、传动件、医疗及电子零件。
- 6、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。
- 7、可制作螺丝、紧固件及连接件。
- 8、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外,聚本醚还具有**、**、耐污染等优点。

