

# 注浆机高压管批发与零售

产品名称	注浆机高压管批发与零售
公司名称	江苏博隆防水材料有限公司
价格	150.00/纸箱
规格参数	
公司地址	盐城江苏省淮安市清河区西安路18号
联系电话	0515-83130788 13915117017

## 产品详情

淮安市博隆防水材料有限公司是集防水技术开发与服务、生产并承接建筑防水施工工程为一体的个人独资企业。产品有:水溶性聚氨酯化学灌浆材料;单组份聚氨酯防水材料;单组份水固化聚氨酯防水材料;双组份非焦油聚氨酯防水材料;与js复合防水材料;渗透结晶活性母料;水泥基渗透结晶防水材料;以及高压注浆机;止水针头;高压管;高压开关;牛油头;密封垫等配件。

内管直径：1/8 ，外径：8.5mm，工作压力：4500PSI，爆破压力：18000PSI

适用范围：适用于国产和进口高压注浆机，作为原装配件的替代配件。质量优良、性能可靠。

使用方法：为了使高压管能发挥到最大功能，希望能遵照以下使用方法。1. 在使用之前必须先检查是否有异状，如外观变形，接头是否有压紧，而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处，(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的最脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损，而产生使用时容易爆管或漏剂之情形。2. 接管时要特别注意千万不能锁太紧，以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂，以致不能使用。3. 在第一次使用时一定要先试压，(也就是检查此条高压管的承受压力)。本高压管检查压力为8000PSI。当压力提高到8000PSI停在此压力大约2分钟至5分钟，再检查是否有异状，如大肚子，漏剂，爆管，以上这些如果没发生就表示一切正常，如果有异常现象，此条高压管不能使用，并严禁使用。4. 正常的工作压力为4500PSI。为了施工者的安全严禁超过此范围，而且必须头戴安全帽，面具，以及安全工作服以防万一，因为每一种产品没有绝对性的安全，它牵涉到操作人员的技术及反应，还有产品的寿命，使用时间，及机器的稳定性。5. 一条高压管虽然没破并不代表它是好的，用久了，时间放长了，它会老化，相对的它的耐压就降低，随着安全性就降低了，那就该换新的。保养与存放1. 高压管的保养很简单，只要把管内残留物用清洗剂(甲醇)来回不断的循环清洗，直到确定干净以后，再用一次干净的清洗剂清洗即可，管内最好留一些清洗剂，防止万一没洗干净，而产生塞管。2. 收拾高压管时严禁对折或成90度或吊挂收藏，因为对折或成90度收藏会破坏结构性组织，而吊挂时间过久会变成90度，所以建议用圆圈式存放，禁止吊挂。