

风阻小耐高温高温冷却塔

产品名称	风阻小耐高温高温冷却塔
公司名称	杭州仁泰实业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江 杭州市余杭区 仁和镇云会村西山后20号
联系电话	86-057186332871 13957115202

产品详情

热水和空气接触方式：	干湿式冷却塔	应用领域：	注塑模具 医药化工等
通风方式：	机械通风冷却塔	噪声级别：	普通型冷却塔
热水和空气流动方向：	横流（交流）式冷却塔	加工定制：	是
材质：	玻璃钢	塔高：	1.8（m）
类型：	高温冷却塔	重量：	135（kg）
型号：	RTBL-20	品牌：	仁泰
占的面积：	2（m ² ）		

冷冻机

冷干机

冷水机

压缩空气过滤器

超静音冷却塔

吸附式干燥机

高温冷却塔

温馨提示：产品图片仅供参考，详情请旺旺咨询！

联系人：徐先生

特点：

1、rt冷却塔，采用水轮式旋转布水装置，飘水量 1×10^{-4} 达到节约水资源的效果。

- 2、采用“瓶”形设计，风阻最小，整塔结构轻盈精巧，组装方便。
- 3、塔体采用优质玻璃钢制作而成，表面胶衣采用进口原料，抗紫外线照射，可保持常年不老化，不褪色。
- 4、传动部件采用户外立式冷却塔专用电机和风机，具有节能高效等优点；减速器采用冷却塔专用减速器，具有运转平稳，寿命长，噪音低等特点。
- 5、填料经热工测试中心测试，具有再分布均匀、亲水性好，风阻小，耐高温等特点。
- 6、冷却塔底盘可作集水盘使用，并配有自动补水，排污等装置，可作闭式循环水池使用，无需另设水池。

bl系列圆形逆流式冷却塔规格及参数：

规格	型号	冷却水量 m ³ /h		风机风量 (km ³ /h)	电机功率 (kw)	进塔水压 (kpa)	制品重量 (kg)	运转重量 (kg)	噪声	
		设计工程	国际工况						dm	16m
标准普通型系列	rt-5	5	6	4	0.37	19.6	60	90	55	43
	rt-8	8	9	5	0.37	19.6	100	145	55	43.5
	rt-15	15	17	10.5	0.75	24.5	150	235	57	47
	rt-30	30	34	17.4	1.1	27	350	520	59	50
	rt-50	50	57	36.0	1.5	27	580	860	64	54
	rt-75	75	85	50.0	3	28	770	1190	64	58
	rt-100	100	114	65.0	3	29	1160	1720	65	59.5
	rt-150	150	170	90.0	4	34	1450	2290	65	59.5
	rt-200	200	228	138	5.5	35	2440	3550	67	62
	rt-250	250	285	150	7.5	39	2700	3810	67	63.5
	rt-300	300	342	200	7.5	39	3430	5110	68	64
	rt-350	350	399	240	11	43	3800	5480	69	64
	rt-400	400	456	240	11	43	4920	7140	70	65
	rt-500	500	570	320	15	47	5910	8690	71	66
rt-600	600	687	400	22	50	6900	9400	73	69	

我司是一家专业生产工业冷冻设备和压缩空气净化设备的民营企业。公司的产品有工业冷水机、冷冻机、冷气机、除湿机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、组合式干燥机、高效除油器、过滤器等多个规格产品。自公司正式运作以来，一直以满足客户的需求为己任，通过坚持“诚信待客，技术创新，质量取胜，服务完善”的企业经营理念，根据企业规范化、标准化、科学化的需求，以适应市场竞争为导向，并通过ISO9001质量体系认证，做到科学规范的管理、高效优质的服务，让用户选得放心，用得安心。本公司采用国外先进的加工和检测技术，及拥有一批从事专业产品研发、设计、制造、安装、调试、检测高素质人才。所生产的工业冷冻设备可为用户提供-65 —— +35 的恒温冷冻水、溶液。公司生产的压缩空气净化设备，产品露点范围-23 ~ -70 ，处理量：1 ~ 500m³/min,出口含油量10ppm ~ 0.003ppm,出口含尘粒径3um ~ 0.01um，为用户提供不同露点和洁净的干燥压缩空气。可根据用户工艺和工况条件所需，为用户做出最精确、最完善的技术方案，实现冷冻水系统和压缩空气净化系统的售前、安装、调试及售后等全方位优质服务。我司以“真诚奉献，追求卓越”为企业精神，以先进的产品设计、全面的质量

保证、迅捷的售前售后服务网络来达到技术兴业、质量兴业、服务兴业的目標，并坚持创新，追求产品精益求精。