

排烟防火阀

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 排烟防火阀 |
| 公司名称 | 德州空调通风设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市经济开发区空调工业园 |
| 联系电话 | 0534-6352121 |

产品详情

产品介绍排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。产品属性主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。使用方法阀门平时处于常闭状态，火灾时手动或自动开启，当气流温度达到280 时，温感器动作，阀门关闭；安装、维护阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC 24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能). 注意事项1.安装阀体前应该先检查阀门外形及操作机构是否完好,动作是否灵活,确认阀门各方面都正常之后,再进行安装2

安装排烟阀,排烟防火阀时阀体的一侧应该预留出位置,便于定期的动作试验和检查 其他说明阀门在安装之前或安装之后的使用中,应该定期进行开启动作试验,建议每半年到一年进行一次,动作试验包括使用电讯号使用阀门开启或手动开启,阀门动作后应该有电讯号输出. 交易说明预付30%安排生产 生产完成后款到发货