

# Kapton套管|PI套管|聚酰亚胺套管|Polyimide

产品名称	Kapton套管 PI套管 聚酰亚胺套管 Polyimide
公司名称	深圳市迪索格林电子绝缘材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道科技园新西路7号兰光科技园C栋311
联系电话	86-75526939751 18688998716

## 产品详情

<GREEN>聚醯亞胺套管			
項目	單位	參數	
		聚酰亚胺螺旋套管	聚酰亚胺无缝套管
內徑	mm	Ø0.4 - Ø50	Ø0.08 - Ø5.0
壁厚	mm	0.02 - 0.2	0.01 – 0.08
長度	mm	3 - 1000	3 - 2000
密度	g / cc	1.41	1.41
介電強度	KV / Mil	> 3	> 3
摩擦系數	--	0.05	0.05
長期使用溫度		220	300

短期承受溫度		260	380
拉伸強度	MPa	170	170
斷裂延伸率	%	50	30
導熱系數	/ cm	35.0x10-5	35.0x10-5
熱膨脹系數	per	4.0 x 10-5	4.0 x 10-5
抗輻射性能	rd	3.0 x 109	3.0 x 109
保質期	12 個月		
儲存條件	20 ° C 65%R.H		
產品性能	聚醯亞胺套管采用獨特成型工藝制成。聚醯亞胺具有優異的力學、電學和溫度特性，與其他高分子聚合物相比，聚醯亞胺可以制成超細徑、超薄壁的絕緣套管，具有耐高溫、耐高壓、高強度、耐化學腐蝕、真空低釋氣、抗核輻照、柔軟的特點。		
應用領域	可以應用在各種高溫、高電壓、腐蝕、輻照環境下的電氣絕緣和保護。		