

排烟防火阀型号 排烟防火阀厂家德州空调通风供应上海、北京等地

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 排烟防火阀型号 排烟防火阀厂家德州空调通风供应上海、北京等地 |
| 公司名称 | 德州空调通风设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市经济开发区空调工业园 |
| 联系电话 | 0534-6352121 |

产品详情

排烟防火阀型号 排烟防火阀厂家德州空调通风供应上海、北京等地 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280 时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀 适用: 排烟防火阀一般安装在排烟系统的风管上,平时常闭,发生火灾时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给阀上电磁铁,使阀门迅速打开,或人手动迅速打开阀门进行排烟,当烟道温度达到280 时自动关闭,也可手动复位。性能:

- 电讯号DC24V \pm 2.4V将阀门打开。 · 手动可使阀门打开。 · 手动复位。
- 温度达到280 时阀门关闭。 · 阀门动作后输出开启信号,根据用户要求可以与其它设备连锁。

远控排烟防火阀 适用: 远控排烟防火阀一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处,平时常闭。发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给阀上电磁铁使阀门迅速打开,也可人在房间内手动打开阀门,当温度达到280 时易熔片断开,阀门自动关闭。性能:

- 电讯号DC24V \pm 2.4V将阀门打开。
- 远距离手动可使阀门打开。 · 远距离手动复位。 · 温度达到280 时阀门关闭。
- 阀门动作后,输出开启信号,根据用户要求可以与其它设备连锁。

PY-SD排烟防火阀 · PY-BSFD远控排烟防火阀(两种型号) 应用于排烟系统的管道上或在排风机的吸入口处。主要功能、特点 控制中心输入DC24V电源,阀门迅速打开。手动开启。输出开启信号,与消防风机连锁。

手动复位关闭。280 温感器动作,重新关闭阀门。PY-

BSFD远控排烟防火阀可远距离电动开启,手动开启,手动关闭。主要技术参数

动作电压/电流: DC24V/0.7A 漏风量: 290m³/h · m² (标准状态)。PY-BSFD远控钢缆绳长度 6M。

熔断器动作温度: 280 结构主要部件: 阀体、阀片、轴套、执行机构、熔断器。

规格尺寸: (A × B × L) 矩形: 400 × 400 × 320 ~ 2000 × 1250 × 320 圆形: 320 ~ 1500, 厚度: L=320