

# 燕山石化聚乙烯1140A 高压注塑料

产品名称	燕山石化聚乙烯1140A 高压注塑料
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	7900.00/吨
规格参数	产品:燕山石化1140A 数量:200 牌号:1140A
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

燕山石化聚乙烯1140A 高压注塑料

LDPE 1140A代理；！防火PMMA;LDPE 1140A代理；！橡胶料LDPE 1140A代理；！耐侯TPU;LDPE 1140A代理；！齿轮POM;LDPE 1140A代理；！通用原料LDPE 1140A代理；！耐磨POM;LDPE 1140A代理；！抗静电PP;LDPE 1140A代理；！阻燃PMMA;LDPE 1140A代理；！紫外线PE;LDPE 1140A代理；！紫外线PE;

hdpe主要用途为：注塑成型、铸膜挤压、细圆丝加工、注塑成型（用于制造塑料箱）、扁丝加工、粗圆丝加工、薄膜与平板挤压。产品参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位熔体流动速率 astm d-12384g/10min密度 astm d-47030.96g/cm3弯曲模量 iso 1781050mpa屈服拉伸强度 iso 527-225mpa断裂伸长率 iso 527-2 > \*\*屈服伸长率 iso 527-210%缺口冲击强度 iso 180-1a11kj/m2融化温度 埃克森美孚法135 耐环境应力开裂性 astm d-16937hrs长期供应hdpe hma014 沙原料描述部分规格级别注塑级 外观颜色 该料用途大型零部件，回收箱，托盘 加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体流动速率astm d-12384g/10min密度astm d-47030.96g/cm3机械性能弯曲模量iso 1781050mpa屈服拉伸强度iso 527-225mpa断裂伸长率iso 527-2 > \*\*屈服伸长率iso 527-210%缺口冲击强度iso 180-1a11kj/m2热性能融化温度埃克森美孚法135 其它性能耐环境

LDPE 1140A代理；！防火PBT;

LDPE 1140A代理；！耐侯TPV;

LDPE 1I40A代理；！耐磨PA6;

LDPE 1I40A代理；！高温PC;

LDPE 1I40A代理；！加纤PP;

LDPE 1I40A代理；！耐侯PMMA;

LDPE 1I40A代理；！齿轮POM;

LDPE 1I40A代理；！尼龙

LDPE 1I40A代理；！尼龙加纤

LDPE 1I40A代理；！通用原料

LDPE 1I40A代理；！抗静电PA66;

高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。

高密度聚乙烯树脂可采用注射、挤出、吹塑和旋转成型等方法成型塑料制品。采用注射成型可成型出各种类型的容器、工业配件、医用品、玩具、壳体、瓶塞和护罩等制品。采用吹塑成型可成型各种中空容器、超薄型薄膜等。采用挤出成型可成型管材、拉伸条带、捆扎带、单丝、电线和电缆护套等。

HDPE是塑胶原料库回收市场增长快的一部分。这主要因为其易再加工，有小限度的降解特性和其在包装用途的大量应用。主要的回收利用是将25%的回收材料，例如后消费回收物(PCR)，与纯HDPE经再加工后用于制造不与食物接触的瓶子。

高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好。