

聚乙烯2426K茂名石化

产品名称	聚乙烯2426K茂名石化
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	13300.00/吨
规格参数	厂家(产地):茂名石化 牌号:2426K 用途级别:涂覆级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

厂家(产地)	茂名石化	牌号	2426K
用途级别	涂覆级		

产品特点:本产品为无色半透明圆片装颗粒,含开口剂及爽滑剂。加工性能好,开口性好,通用性强。

主要用途:本产品为薄膜级低密度聚乙烯树脂,主要用于吹塑包装薄膜、农膜、也用于发泡、电缆、化妆等日用软管挤出,并可用于lldpe掺混、复合改性等用途。

产品包装:涂覆编织袋包装,25kg/袋。

性能应用

聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,无毒,具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低,对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下,透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135,低密度聚乙烯熔点较低(112)且范围宽。

常温下不溶于任何已知溶剂中,70以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。

化学性能

聚乙烯有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用,但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

产品用途

高压聚乙烯：一半以上用于薄膜制品，其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等

中低、压聚乙烯：以注射成型制品及中空制品为主。

超高压聚乙烯：由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程[塑料](#)使用。

熔点 140

熔化焓292.88J/g