

# 燕山石化聚乙烯1C7A-1涂覆料淋膜

产品名称	燕山石化聚乙烯1C7A-1涂覆料淋膜
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	7700.00/吨
规格参数	产品:燕山石化1C7A-1 数量:400 牌号:1C7A-1
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

### 燕山石化聚乙烯1C7A-1涂覆料淋膜

PE-HD很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力，从而减轻开裂现象。PE-HD当温度高于60C时很容易在烃类溶剂中溶解，但其抗溶解性比PE-LD还要好一些。

#### 注塑工艺条件

干燥：如果存储恰当则无须干燥。

#### 注塑工艺条件

干燥：如果存储恰当则无须干燥。

熔化温度：220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。

模具温度：50~95C。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度，6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异。对于优的加工周期时间，冷却腔道直径应不小于8mm，并且距模具表面的距离应在1.3d之内（这里“d”是冷却腔道的直径）。

PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。想了解更多相关信息可咨询河南中泽新材料有限公司，曹经理、（免费咨询拿样品）。产品服务：源自欧洲技术的河南中泽新材料有限公司，从事排水系统研发设计、生产销售、管道安装等服务为一体的企业，依仗多年技术与实际应用的经验，主要产品为柔性承插HDPE静音排水系统、沟槽式HDPE静音排水管道系统、热熔承插HDPE静音排水管道系统、法兰式增强聚丙烯（FRPP）静音排水管道系统、法兰式阻燃耐高温增强聚丙烯（FRHT-

FRPP) 静音排水管道系统、聚丙烯 (PP) 静音系统管道系统、虹吸/同层HDPE排水管道系统。

熔化温度：220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。