

脉冲型雷达物位计，脉冲型雷达物位计批发

产品名称	脉冲型雷达物位计，脉冲型雷达物位计批发
公司名称	泉州优诺测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州（南安）光电信息产业基地
联系电话	0595-86868649 18960247648

产品详情

产品介绍雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲，这个脉冲以光速在空间传播，遇到被测介质表面，其部分能量被反射回来，被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比，从而计算出天线到被测介质表面的距离。性能参数最大量程：30m 测量精度：±3mm

天线材料：(1)不锈钢316L喇叭/PTFE振子 (2)不锈钢316L/PTFE振子 (3)全塑料喇叭/PTFE振子 天线结构：

(1)尖锥形振子，防凝结物差 (2)锥面振子，防凝结物 (3)锥面振子，防露、防凝结物 过程温度：

(1)(-40 ~ 200) °C (2)(-40 ~ 200) °C (3)(-40 ~ 100) °C 过程压力：(1)(-0.1 ~ 4)MPa (2)(-0.1 ~ 0.3)MPa

(3)(-0.1 ~ 0.3)MPa 频率范围：26GHz 信号输出：(4 ~ 20)mA/HART 电源：两线制/四线制

功能用途雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率，因而具有：

-波束角小（最小5度），能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性；

-天线尺寸小，便于安装和加装防尘罩等天线防护装置；

-测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果； -波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。

其他说明特征：多种专利型天线，抗凝结、抗挂料，发射角最小8度。解决6G雷达在小罐中存在盲区大，多重回波的问题。应用：普遍应用于各种液位的测量。如：油罐等。

交易说明公司邮箱：eurrho@163.com 联系电话：0595-86868648 公司网址：<http://www.eurrno.com/>

<http://qzyxdz.ebdoor.com>