

一体化马弗炉|鹤壁马弗炉价格|煤炭检测马弗炉设备

产品名称	一体化马弗炉 鹤壁马弗炉价格 煤炭检测马弗炉设备
公司名称	全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司
价格	100.00/箱装
规格参数	
公司地址	鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号
联系电话	0392-2197699 13938179446

产品详情

一、概述：一体化马弗炉是把马弗炉和温控仪集成一体化的智能型工业电阻炉，可供煤炭、化工、冶金、建材、科研等企事业单位及大专院校实验室烧结、加热、热分析及热处理等用。符合国标（GB212-2008）的标准要求。二、一体化马弗炉主要特点：

MF-2000型灰（挥发）分分析仪符合国标（GB212-2008）的标准要求。升温速度快。（<20min升到900C）

采用触摸屏液晶彩色汉字显示，最新pc嵌入式程序，左右控温的一体化结构，外形新颖美观。

炉门为左右开式，操作简单方便。内附最新的国家标准，声音提示实验过程。

进口炉膛炉丝为含钨长寿命高温丝。耐火保温材料为轻质化环保节能型的多晶莫来石纤维。

测试项目：慢灰、快灰、挥发份及自设定程序；内附灰分，挥发份，固定碳，水分计算公式 控制部分为性能最优的控温仪，采用超高亮度数码显示管，显示时间、温度、程序号及项目序号，清晰直观。

测温准确，采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿；对内部电路的零漂和增益的误差自动校正，对热电偶的非线性进行软件自动校正。

对可能发生的一些故障和异常情况，报警和显示特定出错代号，还自动关闭可控硅。

三、一体化马弗炉技术参数：控温范围：0—1100 ，分辨率1 ，测温精度 ± 2 ；
可控时间：9999min(99min59s)，分辨率1min(1s)；负载功率：3.5kw；炉膛尺寸：300×200×120mm；
工作电源：AC220V \pm 20V，50Hz 外形尺寸：650×500×690mm（不包括烟囱突出高度）