

大连西门子变频器代理商

产品名称	大连西门子变频器代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

大连西门子变频器代理商 安装跳线 无模块参数 模块需要一些信息来确定是使用缺省系统参数还是使用用户参数来运行 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-7 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED（红色）设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起 按下 FMR 按钮 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 图 2-1 带有 18 个插槽的机架的配置 S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 29 机架 2.1 机架的功能和设计 (1) 装配导轨 (2) 塑料部件 (3) 总线连接器(发货时包含在发货包内) (4) 局部接地的连接 UL/CSA 注意事项 应该考虑 UL/CSA 中有特殊的特殊要求；通过在机柜中安装系统可满足这些特殊要求 CR3 的设计 190 mm 40 mm 1 2 3 4 1 2 3 4 115 mm 132 mm 图 2-5 CR3 机架 CR3 机架的规范 机架 CR3 单倍宽插槽数 4 尺寸 W x H x D (mm) 132 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 重量(kg) 0,75 总线 I/O 总线和通讯总线 机架 2.5 机架 CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 38 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 290 mm 2.6 机架 ER1 (6ES7403-1TAx1-0AA0)和 ER2 (6ES7403-1JAx1-0AA0) 订货号 订货号 6ES7403-1TAx0-0AA0 和 6ES7403-1JAx01-0AA0 中的“x”变量具有下列含义： x=0：装配导轨由薄钢板制成 x=1：装配导轨由铝制成 简介 ER1 和 ER2 机架用于扩展机架设计 无外部备用电压可用 插入新电池 换言之，您必须继续阅读“将传感器连接到模拟量输入”一节的说明，并按其中有关连接传感器的常规适用信息进行操作 前连接器 X1 和 X2 线路 1 和线路 2 的连接器（输出）X1 = 上方前连接器；X2 = 下方前连接器 如果在通电模式下线路被中断，则 LED EXTF、C1 和 C2 不会亮起 3. 将此连接器外壳安装到 721 电缆上 按下 FMR 按钮

[南昌西门子V20变频器代理商](#)