

# LONGLITE台湾长春 PBT 4115-200K阻燃V-0热变形温度: 215 ° C

产品名称	LONGLITE台湾长春 PBT 4115-200K阻燃V-0热变形温度: 215 ° C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.30/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

### 长春PBT - LONGLITE PBT 4115-200K

LONGLITE PBT 4115-200K是一种高性能塑胶原料，由东莞市百达塑胶原料有限公司生产。长春PBT是一种聚酯类塑料，具有卓越的物理性能和热稳定性，适用于广泛的应用领域。

### 塑胶原料型号

### 长春PBT - LONGLITE PBT 4115-200K

### 阻燃等级 - V-0

LONGLITE PBT 4115-200K达到了V-0阻燃等级，符合行业标准，确保了材料在火灾风险环境下的安全性。这使得长春PBT成为一种理想的选择，尤其是在电子和电气设备等高风险领域中。

### 缺口冲击 - 5.8 kJ/m

长春PBT的LONGLITE PBT 4115-200K具有出色的缺口冲击性能，达到了5.8 kJ/m。这种高度耐冲击性使得该材料非常适合需要承受高压力和冲击力的应用，例如汽车零部件和电气连接器。

### 热变形温度 - 215 ° C

LONGLITE PBT 4115-200K的热变形温度达到了215 ° C，表明长春PBT在高温环境下保持其强度和稳定性

。这使得它非常适合用于需要承受高温条件的应用，例如引擎组件和电子设备。

## 粘度特点

长春PBT - LONGLITE PBT 4115-200K具有适中的粘度，使得它具有良好的流动性和成型性。这使得生产过程更加容易，并能够制造出各种复杂的塑胶制品。

## 知识和指导

作为一家的塑胶原料厂家，东莞市百达塑胶原料有限公司提供全面的知识和指导。我们的团队拥有多年的经验，深入了解长春PBT - LONGLITE PBT 4115-200K的特性和应用，可以为客户提供定制的解决方案和技术支持。

## 问答

问：长春PBT适用于哪些应用领域？答：长春PBT适用于多个领域，包括电子和电气设备、汽车零部件、引擎组件和电子设备等。其阻燃等级、缺口冲击性能和热变形温度使其成为这些应用领域的理想选材。

通过LONGLITE PBT 4115-200K，长春PBT展现出其卓越的性能和广泛的应用潜力。我们致力于为客户提供高质量的塑胶原料和卓越的技术支持，帮助他们实现创新和成功。