

LONGLITE 台湾长春PBT 4330G-NCT1阻燃等级: V-0

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 4330G-NCT1阻燃等级: V-0
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.60/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT : LONGLITE PBT 4330G-NCT1

作为塑胶原料厂家，我们为您介绍我们的一款优质产品——LONGLITE PBT 4330G-NCT1。这款特殊的长春PBT材料不仅具有出色的阻燃性能，还具备出色的缺口冲击强度和热变形温度。下面我们将对该产品进行详细的介绍和分析。

塑胶原料型号 : LONGLITE PBT 4330G-NCT1

LONGLITE PBT 4330G-NCT1是一种聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂，具有出色的力学性能和耐候性。它被广泛应用于汽车、电器、电子仪器和工业设备等领域。

阻燃等级 : V-0

LONGLITE PBT 4330G-NCT1具有极高的阻燃性能，达到了V-0级别。这意味着在遇到火焰时，该材料能够自动熄灭。这种阻燃性能无疑为诸如电器设备等对安全性能要求极高的应用提供了可靠的保障。

缺口冲击强度 : 7.5 kJ/m

除了阻燃性能外，LONGLITE PBT 4330G-NCT1还具备出色的缺口冲击强度。缺口冲击强度一直被视为评估材料耐用性和抗击碎性能的重要指标。这意味着在受到冲击时，该材料能够有效地抵抗破裂，确保设备的长寿命和可靠性。

热变形温度

长春PBT材料的热变形温度是衡量其热稳定性和耐高温性能的重要参数。LONGLITE PBT 4330G-NCT1具有出色的热变形温度，能够承受高温环境下的应力和压力而不变形或失去力学性能。

粘度

LONGLITE PBT 4330G-NCT1具有适中的粘度，易于加工和成型。高品质的PBT材料不仅需要具备优异的性能，还需要能够满足各种加工和成型需求。该材料的适中粘度可以确保在注塑、挤塑等过程中获得稳定、高品质的成品。

关于LONGLITE PBT 4330G-NCT1的常见问题

问：LONGLITE PBT 4330G-NCT1适用于哪些应用领域？

答：该材料广泛应用于汽车零部件、电器配件、电子仪器和工业设备等领域。

问：长春PBT在高温环境下会变形吗？

答：LONGLITE PBT 4330G-NCT1具有优异的热稳定性，能够在高温环境下保持稳定的形态和力学性能。

问：LONGLITE PBT 4330G-NCT1是否符合相关安全标准？

答：是的，该材料符合阻燃等级V-0要求，并且通过了相关安全认证，能够为您的应用提供可靠的安全性。

在东莞市百达塑胶原料有限公司，我们提供高品质的LONGLITE PBT 4330G-NCT1，以及的技术指导和支持。无论您的应用需要什么样的PBT材料，我们都能够为您提供解决方案。请随时联系我们，以获取更多详细信息。