

LONGLITE台湾长春 PBT 4120-104DK阻燃等级: V-0热变形温度: 215 °C

产品名称	LONGLITE台湾长春 PBT 4120-104DK阻燃等级: V-0热变形温度: 215 °C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.20/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT是一种具有优异性能的塑胶原料。我们公司推出的LONGLITE PBT 4120-104DK是一种具有良好综合性能的PBT材料。它具有阻燃等级V-0、高缺口冲击强度和热变形温度的特点，是许多领域中理想的材料选择。

阻燃等级：V-0

LONGLITE PBT 4120-104DK具有V-0阻燃等级，能够满足高安全性要求。V-0表示材料的阻燃性能达到级别，能够在明火测试中自熄并阻止火焰蔓延，有效提高产品的整体安全性。

2. 缺口冲击强度：6.0 kJ/m

长春PBT具有出色的缺口冲击强度，达到6.0 kJ/m。这意味着材料在受到冲击时能够保持良好的韧性和耐力，不易破裂。这对于需要耐冲击性的产品尤为重要，可以有效提升产品的可靠性和耐用性。

3. 热变形温度：215 °C

长春PBT的热变形温度达到215 °C，具有出色的高温稳定性。这使得材料可以在高温环境下保持良好的强度和刚度，不易变形。无论是在高温工艺加工还是在高温应用场景中，长春PBT都能够表现出色。

4. 粘度控制方便

LONGLITE PBT 4120-104DK具有适中的粘度，能够方便控制材料的加工流动性。在注塑成型过程中，材料能够顺利流动并填充模具细节，使得成型品的表面光滑且尺寸。

问答：

问：长春PBT适用于哪些领域？

答：长春PBT的出色性能使其在许多领域中得到广泛应用。例如电子电器、汽车零部件、工业设备等领域都可以使用长春PBT。

以上是对长春PBT的一些关键特点的介绍。作为的塑胶原料厂家，东莞市百达塑胶原料有限公司致力于提供高质量的塑胶原料和指导。如果您对长春PBT或其他塑胶材料有任何疑问或需求，请随时联系我们。