

LONGLITE PBT 1100-211X阻燃等级: HB热变形温度: 155 ° C长春PBT

产品名称	LONGLITE PBT 1100-211X阻燃等级: HB热变形温度: 155 ° C长春PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.20/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

在塑胶原料领域，长春PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）以其优异的性能和广泛的应用领域备受关注。长春PBT常常被用于制造电子电器、汽车零部件、家电以及工业设备等领域，其出色的物理和化学性能使其成为许多行业的材料。

塑胶原料型号：LONGLITE PBT 1100-211X

LONGLITE PBT 1100-211X是一种全新的长春PBT型号，具有出色的性能和特点，成为众多厂商重点关注的对象。其主要特点如下：

阻燃等级：HB

长春PBT 1100-211X达到了阻燃等级HB，这意味着它在燃烧时能够自熄，能够有效降低火灾风险，并保护设备和人员的安全。

热变形温度：155 ° C

长春PBT 1100-211X具有出色的热变形温度，达到了155 ° C，能够在高温环境下保持稳定的性能，适用于各种复杂的工况。

缺口冲击强度：

长春PBT 1100-211X的缺口冲击强度，能够抵抗外界冲击和挤压力，使其在汽车零部件以及其他高强度要

求的应用中表现出色。

粘度：

长春PBT 1100-211X具有适中的粘度，使其在注塑成型过程中具有良好的流动性和填充性，能够满足复杂零部件的成型要求。

长春PBT的应用领域

长春PBT 1100-211X由于其卓越的性能和广泛的应用领域，被广泛应用于以下行业：

电子电器：长春PBT可以用于制造插座、连接器、开关、继电器等电子电器领域，其优异的绝缘性能和耐高温特性使其成为理想的选择。

汽车零部件：长春PBT 1100-211X在汽车零部件中具有广泛的应用，如发动机组件、电子系统、车灯、密封件等，其出色的强度和耐候性保证了零部件的长期稳定性。

家电：长春PBT 1100-211X可用于制造家电产品，如电热水壶、电风扇、电吹风等，其耐高温、耐磨损和电气性能使其成为理想的材料。

工业设备：长春PBT 1100-211X在工业设备领域具有广泛的应用，如仪器仪表、阀门、传感器等，其耐化学腐蚀和稳定性使其能够在各种恶劣环境下发挥作用。

长春PBT选择的常见问题解答

1. 长春PBT 1100-211X的可加工性如何？

长春PBT 1100-211X具有良好的可加工性，能够通过注塑成型等方法得到各种复杂形状的零部件。

2. 长春PBT 1100-211X是否具有耐腐蚀性？

长春PBT 1100-211X具有良好的耐腐蚀性，能够在化学腐蚀环境中保持稳定。

3. 长春PBT 1100-211X是否符合环保要求？

长春PBT 1100-211X符合环保要求，不含有害物质，安全可靠。

总结：长春PBT

1100-211X是一种具有优异性能和广泛应用领域的长春PBT型号。其阻燃等级HB、热变形温度155 °C以及出色的缺口冲击强度和粘度使其成为塑胶原料领域的热门选择。在电子电器、汽车零部件、家电和工业设备等领域都能够得到广泛应用，满足不同行业的需求。同时，长春PBT 1100-211X具有良好的可加工性和耐腐蚀性，并符合环保要求。