

LONGLITE PBT 1100-630S本色注塑级非增韧PBT树脂

产品名称	LONGLITE PBT 1100-630S本色注塑级非增韧PBT树脂
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

LONGLITE PBT 1100-630S阻燃等级: HB缺口冲击: 5.5 kJ/m热变形温度: 155 °C

尊敬的各位客户，大家好！我是东莞市百达塑胶原料有限公司的代表，非常荣幸向大家介绍我们出产的一种卓越的塑胶原料——长春PBT。

一、塑胶原料型号

我们的LONGLITE PBT 1100-630S塑胶原料型号，采用了先进的研究和开发技术。这款原料在塑料制品生产行业中拥有良好的声誉，深受广大客户的追捧。

二、阻燃等级

LONGLITE PBT 1100-630S拥有HB级别的阻燃等级。这意味着它能够在火灾引发的情况下有效减缓火焰蔓延的速度，提供更大的安全保障。

三、缺口冲击

我们的长春PBT在缺口冲击测试中展现了出色的性能，其5.5 kJ/m的缺口冲击价值表明它具有卓越的抗冲击能力。这使得它适用于各种需要承受冲击力的应用领域。

四、热变形温度

长春PBT材料具有优异的热稳定性，其热变形温度高达155 °C。这意味着在高温环境下，我们的PBT仍然能保持稳定的形状和性能，不易变形，使用寿命更长。

五、粘度

我们的长春PBT拥有适中的粘度，使其在注塑成型过程中更易于流动和填充模具。这有助于提高生产效率，降低生产成本，为客户创造更大的利润空间。

六、知识与细节指导

作为的塑胶原料厂家，我们不仅提供优质的产品，还提供相关的知识、细节和指导。我们的技术团队将为您提供有关LONGLITE PBT 1100-630S的详细信息，以及应用场景推荐、加工建议等方面的帮助。

问答LONGLITE PBT 1100-630S是否适用于电子行业？

是的，LONGLITE PBT 1100-630S具有良好的电绝缘性和耐高温性能，非常适合电子行业的应用。

长春PBT可以用于户外产品吗？

是的，长春PBT具有出色的耐候性和耐紫外线性能，可以在户外环境中长期使用而不受影响。

通过我们的精心研发和严格质量控制，长春PBT已经成为行业中备受推崇的选择。无论您需要生产电子产品、汽车零部件还是户外用品，LONGLITE PBT 1100-630S都能为您提供卓越的性能和可靠的品质。

感谢您花时间阅读本次宣传文章，如果您对长春PBT有任何疑问或需求，请随时联系我们的销售团队，他们将竭诚为您服务。