LONGLITE 台湾长春PBT+ASA 7020-200x 20%玻纤增强 注塑级PBT/ASA合金

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT+ASA 7020-200x 20%玻纤增强 注塑级PBT/ASA合金
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.20/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

由于长春PBT是一种塑胶原料,因此我将根据该材料的特性和性能来撰写这篇宣传文章。下面是关于长春PBT的相关信息,以及我提供的知识、细节和指导。

关于长春PBT

型号: LONGLITE PBT+ASA 7020-200x

阻燃等级: HB

比重: 1.38 g/cm

缺口冲击: 8.5 kJ/m

长春PBT的性能特点

长春PBT是一种具有出色性能特点的塑胶原料。以下是长春PBT的主要性能特点:

优异的阻燃性能:长春PBT具有HB级别的阻燃等级,能够满足不同市场对阻燃要求的需求。

良好的物理性能:长春PBT的比重为1.38 g/cm,使其具有良好的强度和刚度,适用于各种应用。

出色的缺口冲击性能:长春PBT的缺口冲击强度高达8.5 kJ/m,使其能够在受冲击的情况下保持良好的强度和稳定性。

高热变形温度:长春PBT具有较高的热变形温度,能够在高温环境下保持稳定的性能。

适当的粘度:长春PBT的粘度适中,易于加工成型。

长春PBT的应用领域

由于其出色的性能特点,长春PBT广泛应用于以下领域:

电子和电器领域:长春PBT可用于电子元器件的封装和绝缘材料,具有良好的耐热性和电绝缘性。

汽车领域:长春PBT常被用于汽车零部件,如天窗框架、进气格栅等,能够满足汽车对强度和耐候性的要求。

家居和建筑领域:长春PBT可用于家用电器、管道系统、照明设备等,能够满足不同环境下的使用需求 。

工业制品领域:长春PBT被广泛应用于制造工业设备和机械零部件,如齿轮、轴承、连接器等。

为什么选择长春PBT?

选择长春PBT的优势有以下几点:

卓越的性能:长春PBT具备出色的阻燃性能、物理性能和缺口冲击性能。

多领域应用:长春PBT适用于电子、汽车、家居、建筑和工业制品等多个领域。

稳定的性能:长春PBT能够在高温和恶劣环境下保持良好的性能。

易干加工:长春PBT具有适中的粘度,易干加工成型。

可靠的供应:百达塑胶原料有限公司作为长春PBT的制造商,可以提供稳定可靠的供应服务。

常见问题解答1. 长春PBT的高使用温度是多少?

长春PBT的热变形温度较高,一般可达到150°C左右。但实际使用时应根据具体应用场景和工况来确定适宜的使用温度。

结论

长春PBT是一种的塑胶原料,具有阻燃性能、物理性能和缺口冲击性能突出。它广泛应用于电子、汽车、家居、建筑和工业制品等多个领域。选择长春PBT,您将获得卓越的性能和稳定的供应服务。如果您对长春PBT或其他塑胶原料有任何疑问或需求,请随时联系百达塑胶原料有限公司,我们将竭诚为您提供的咨询和服务。