

苏州市固废燃料热值检测

产品名称	苏州市固废燃料热值检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

固废生物质燃料热值测试装置产品性能特点：

先进的电子制冷工艺，不受环境温度变化的影响，确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续长时间工作，保证了实验结果的稳定性和准确性。

2.不锈钢真空内筒。搅拌系统采用电机。

3.测试速度快，测试周期 8min(快速法) 15min (国标GB/T213-2008)。

4.热容量稳定性 < 0.2% 精密度 < 0.1% 温度分辨率0.0001K。

5.该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。

6.结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

7.体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。

8.发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T213-2008的要求。

9.自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程

10.采用WindowsXP操作系统，实现一机多控，相互间测试互不影响，软件运行稳定性高。

11.数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。

固废生物质燃料热值测试装置技术参数:

测温范围：0~40 （每次测定室温变化 1 ），相对湿度 85%。

温度分辨率：0.0001K、精密度：<0.1%。

测试时间：点火初期5分钟平衡水温，点火后6-15分钟测试主期温度，全程实验时间15分钟左右。

瞬间功率：<500W、电源：220V ± 10V。

测量精度：符合国标GB/T30727-2014。

内外桶容量：外桶35L、内桶：2.3L。

点火电压：24V。