

贵阳浮箱拍门厂家

产品名称	贵阳浮箱拍门厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	密封形式:硬密封型 适用介质:水 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

新河县河畔水利机械厂是一家生产拍门的厂家，我们提供各种类型的拍门产品，其中包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。我们以高品质的产品和竞争力的价格赢得了广大客户的信赖。本文将为您介绍我们的产品及其优势。

HDPE拍门

HDPE拍门是由高密度聚乙烯材料制成的，具有优异的耐腐蚀性和耐磨性。它适用于污水处理等介质，能够有效阻止噪音传播，保证工作环境的安静。同时，我们提供加工定制服务，可以根据客户的特殊需求进行尺寸定制，确保产品完全符合客户的要求。HDPE拍门的售价为2500元/件。

玻璃钢拍门

玻璃钢拍门采用玻璃纤维增强塑料制成，具有较高的强度和刚性，同时还具有优异的耐腐蚀性。它适用于常压工作环境，能够有效处理污水。拍门的密封形式为硬密封型，确保密封性能优良。我们的玻璃钢拍门也支持加工定制，满足不同客户的需求。

复合材料拍门

复合材料拍门采用多种材料结合制成，兼具各种材料的优点。它不仅具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，还具有较高的强度和刚性。复合材料拍门适用于水处理等多种介质，能够有效阻止噪音传播。我们的产品还支持加工定制，根据客户的要求进行尺寸和材料的选择。

聚乙烯拍门

聚乙烯拍门是由聚乙烯材料制成的，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。它适用于常压工作环境，特别适用于污水处理。聚乙烯拍门在工作中噪音较小，不会对工作人员造成干扰。我们提供的聚乙烯拍门支持加工定制服务，根据客户的需求进行尺寸和材料的选择。

产品参数 噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型
适用介质：水 复合材料拍门的用途

复合材料拍门广泛应用于污水处理、工业管道、水处理工程等领域。它能够有效控制噪音、防止污水外泄，保证工作环境的安静和清洁。同时，由于复合材料拍门具有耐腐蚀性和耐磨性，能够长时间稳定运行，减少设备的维护成本。

产品优势 耐腐蚀性好：采用高品质材料制成，具有优异的耐腐蚀性。

耐磨性强：具备较高的耐磨性，延长使用寿命。

噪音小：能够有效阻止噪音传播，保证工作环境的安静。

加工定制：支持根据客户需求进行尺寸定制，确保产品完全符合要求。

密封性能好：采用硬密封型密封形式，确保密封性能优良。

适用于多种介质：能够处理不同介质，满足不同工况需求。 问题解答

问：如果需要特殊尺寸的拍门，您能否提供加工定制服务？

答：是的，我们提供加工定制服务，可以根据客户的特殊要求进行尺寸定制。

问：如果我不确定应选择哪种材料的拍门，您能提供建议吗？

答：当然可以！我们拥有丰富的知识和经验，我们可以根据您的具体需求和工作环境，为您提供合适的产品建议。

通过以上介绍，您对我们的有了更深入的了解。如果您有任何疑问或需要进一步了解详情，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供优质的产品和服务！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。