

绍兴浮箱拍门销售处

产品名称	绍兴浮箱拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 密封形式:硬密封型 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

产品介绍

产品名称：HDPE拍门 产品材质：玻璃钢、复合材料、聚乙烯 价格：2500.00元/件

产品参数

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

复合材料拍门的用途

复合材料拍门适用于各种工业领域的水处理设备和管道系统，包括污水处理、给水系统、化工工艺、环保工程等。它广泛应用于市政工程、工业流体传输、制药、食品加工、电力等领域。

复合材料拍门的优势

耐腐蚀性强：复合材料拍门采用高品质的玻璃钢和聚乙烯材料，具有出色的耐腐蚀性，能够在各种腐蚀性介质中长期使用。

轻质高强：复合材料拍门相比于传统金属拍门更轻巧，同时具有较高的强度，不易变形和磨损。

密封性好：复合材料拍门采用硬密封型设计，能够有效防止介质泄漏，提高系统的密封性能。

抗噪性强：复合材料拍门具有优异的抗噪性能，可以降低噪音传播，提供一个更为安静的工作环境。

灵活性高：复合材料拍门可以根据客户的要求进行加工定制，满足不同工程的需求。

为您提供知识、细节和指导

作为新河县河畔水利机械厂的销售处，我们致力于为客户提供技术支持和服务。我们拥有丰富的经验

和的团队，可以为客户提供关于复合材料拍门的相关知识、详细规格和安装指导。

问答

问：复合材料拍门的使用寿命是多久？

答：复合材料拍门采用高品质的玻璃钢和聚乙烯材料制造，具有优异的耐腐蚀性和高强度。正常情况下，其使用寿命达到10年以上，能够长期稳定运行。

问：复合材料拍门如何进行维护保养？

答：复合材料拍门使用过程中，应定期清洁拍门表面，并检查密封件的状态。如有磨损或老化，需要及时更换。同时，注意避免重物碰撞和过度使用力度，保证拍门的正常使用。

问：复合材料拍门适用于哪些介质？

答：复合材料拍门适用于水和其他非腐蚀性介质，例如污水处理、给水系统等。对于特殊介质的使用，建议与厂家进行沟通，以确保拍门的使用效果和安全性。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。