12芯 束状尾纤单模光纤跳线SC/FC/LC/ST口电信级

产品名称	12芯 束状尾纤单模光纤跳线SC/FC/LC/ST口电信级
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	12.50/条
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

12芯 束状尾纤单模光纤跳线SC/FC/LC/ST口电信级

光纤跳线按端接类型分主要有以下三种类型：ST-ST、SC-SC、ST-SC。按光纤种类分主要有单模光纤和多模光纤两类。跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。按线缆外护层材料可分为普通型、普通阻燃型、低烟无卤型（LZSH）、低烟无卤阻燃型等。

??

1.????????LD???????LED?????????????????????????????????????

2.???????????LED?????????????????????

12??????????

??2.0mm?0.9mm
???PC?????0.2dB?????50dB APC?????0.2dB?????60dB???4??6??8??10??12???????
?????????????????????????????FC/PC?FC/APC?SC/PC?SC/APC?ST/PC???????

12?????????

???
??(ST?SC?LC?MTRJ)???????????????????????????ST?????????????????????????????? FC-SC?????????????????FC??ODF??SC?????????????SBS?Optix?????????????? FC-FC????????????????ODF???????????????SBS?????????????????????? SC-SC?????????????????????????? SC-LC???LC?????????????????????OSN???????S????????????????????????????? LC-LC?????????????????????????????
???

12?????????

12???
????????????4??6??8??12??ODF?????????????????????
???????????????????????850nm??????500m????????????????????????1310nm?1550nm????????10 km?40km? ??12??????????????????????????????????????? ??????0.2dB ??????60dB ?????-40?? 80? ? ? ?? ?0.1dB ? ? ?? ?0.2dB ??????1000? ?????0~15Kg?

重视光纤的选择光纤的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外，还要根据光缆的使用环境来选择。比如：1、传输距离在2km以内的，可选择多模光纤，超过2km可用中继或选用单模光纤。 建筑物内用的光纤在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型；如果是暴露的环境中，则应选用阻燃 和 的类型。户外用光缆直埋时，宜选用铠装光缆。可选用带两根或多根筋的黑色塑料外护套的光纤规范施工在光纤布线中，信号衰减同样不可避免。其产生的原因有内在和外在两方面：内在衰减与光纤材料有关，而外在衰减就与施工安装有关了！因此应该注意的是：首先应该做到的是应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接和维护。必须要有很完备的设计和施工图纸，以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬物体扎伤；另外，牵引力不应超过铺设张力。 光纤要转弯时，其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。光纤穿墙或穿楼层时，要加带护口的保护用塑料管，并且要用阻燃的填充物将管子填满。