

# 工业专用固定式联氨N2H4探测器报警器

产品名称	工业专用固定式联氨N2H4探测器报警器
公司名称	山东富茂电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天和 型号:GT-B60 产地:中国
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

## 产品详情

### 一、品牌天和

作为北京天和力特科技有限公司旗下的专业品牌，天和一直致力于工业设备和安全监测领域的研发和生产。我们坚持以质量为先导，不断创新和提升技术水平，为客户提供高品质、可靠性的产品。

### 二、型号GTB60

GTB60是我们\*新推出的工业专用固定式联氨N2H4探测器报警器，具有先进的气体传感技术和可靠的报警系统。它能够准确检测空气中的联氨浓度，并在超过安全范围时及时发出报警，确保工业生产过程中的安全性。

### 三、产地中国

GTB60是由北京天和力特科技有限公司在中国生产的。我们拥有一支专业的研发团队和先进的生产设备，以及严格的质量控制体系，确保每一台产品都符合\*\*\*\*，并提供长时间的可靠使用。

### 详细特点

- 高精度传感器GTB60采用了先进的气体传感器，能够快速、准确地检测空气中的联氨浓度，提供高精度的数据。
- 可调报警阈值用户可以根据具体需求，灵活调整报警器的报警阈值，确保在不同工业环境下都能够准确反应联氨浓度超标。

3. 多种报警方式当联氨浓度超过设定阈值时，GTB60会通过声音、光线和震动等多种方式进行报警，确保工作人员能够及时采取相应的应对措施。
4. 可靠性和稳定性GTB60采用了高质量的材料和先进的制造工艺，具有良好的抗干扰能力和稳定性，可在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。
5. 易于安装和操作GTB60的安装简便，操作界面友好，用户可以快速上手并进行调试和设置。

## 专业知识和指导

1. 联氨N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>的特性和危害联氨是一种常用的工业化学物质，具有一定的毒性和爆炸性。我们提供相关知识和介绍，帮助用户了解联氨的特性和对人体和环境的危害，以便采取相应的安全措施。
2. GTB60的安装和使用指导我们提供详细的安装和使用指南，包括设备的安装位置选择、接线方法、按钮和界面功能说明等，确保用户正确、安全地使用GTB60。
3. 维护和保养建议我们为用户提供维护和保养建议，包括定期检查和清洁设备、更换传感器、保持设备通风等，以延长设备的使用寿命并保持其稳定性和准确性。

## 问答

问GTB60的测量范围是多少

答GTB60的测量范围是0-100ppm。

问报警器如何通过声音进行报警

答当联氨浓度超过设定阈值时，报警器会发出110dB的警报声。

问GTB60的响应时间是多久

答GTB60的响应时间为 < 30秒，能够快速反应联氨浓度变化。

通过以上专业知识、细节和指导，我们相信您对GTB60工业专用固定式联氨N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>探测器报警器有了更深入的了解，同时能够更加安全、有效地使用它来保证工业生产的安全性和稳定性。