

填缝剂/密封剂 平整 耐酸碱

产品名称	填缝剂/密封剂 平整 耐酸碱
公司名称	南宁力墩建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	平整度:平整 基层强度:强 耐酸碱性:耐酸碱
公司地址	南宁市民族大道 8 2 号嘉和·南湖之都 1 0 层 1 0 1 4 号房
联系电话	86 0771 2269323 13517614705

产品详情

平整度	平整	基层强度	强
耐酸碱性	耐酸碱	耐磨性	耐磨
耐冲压性	耐压	铅笔硬度	4H

填缝剂/密封剂

针对地面材料涂装的细节设计和接缝剂

排水渠道/集水道 接缝设计/组合地面材料用高性能填缝剂

接缝

地面中的接缝剂不可避免，但处于各种原因，这些接缝是造成地面材料涂装严重损坏的原因。

因此必须对地面接缝剂进行规划和设计，采取具体预防措施以防出现损坏。

此外，工业地面要求采用可靠的密封剂来抵抗化学制品和机械磨耗，例如设计拥有车辆交通或清洗机等的楼板。

sikaflex解决方案是在间隙接缝旁边为各种类型的地面材料接缝采用公认而可靠的sikaflex pro-3 wf。

底漆：sika primer-3 n

填缝密封剂：sikaflex pro-3 wf

地面材料用聚氨酯基固话单组份弹性密封胶。

接缝尺寸：最小/最大宽度=10/35 mm

注：内容中图形均为符号，不反映组合的真实尺寸和比例。

有意者请电议：13617810950，0771-2269323！