ABA澳霸外墙抗碱功能底漆

产品名称	ABA澳霸外墙抗碱功能底漆
公司名称	南宁力墩建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:ABA澳霸外墙抗碱功能漆 表干时间:1（小时）
公司地址	南宁市民族大道８２号嘉和·南湖之都１０层１０１４号房
联系电话	86 0771 2269323 13517614705

产品详情

外观	桶装	品牌	ABA澳霸外墙抗碱功能漆
表干时间	1（小时）	耐洗擦性	30000以上（次）
施工性	简易	耐水性	强
干燥时间≤	1（h）	每公斤涂刷面积(两遍)	10-12（㎡）
产地	广东	成膜物性质	有机无机复合
储存期	18个月	单件净重	23kg/桶
漆膜颜色	色卡	稀释剂	水溶性
液态类型	水乳型		

外墙抗碱功能底漆

产品功能：

超强封闭性，防止水汽渗透，有效防止霉菌滋生；抗碱性能优异，有效防止涂膜因返碱而变色；渗透性强，加固基层，增加涂膜丰满度及平整度；附着力强，防止涂膜起泡、脱落；流平性好，易施工，节约工时。

用途：适合用于高尚住宅、别墅、酒店、办公楼等外墙及各种柱、栏杆的装饰造型

涂刷面积：理论值10～12㎡/kg·遍

施工环境：适宜温度5～35℃，空气温度85%以下，墙体含水率≤10%，墙体ph＜10

重涂时间：至少4～6小时（25°C）

表干时间：60分钟（25°C）

施工方法：刷涂、滚涂和喷涂

稀释量：可使用少于20%的清水稀释

注意事项：

使用前必须充分搅匀，按现场温度、湿度选择易施工的稀释比例，以适合不同的涂装方式所要求的占稠度为准。避免有机溶剂的污染。施工时注意做好必要的劳动保护。雨天不能施工，淋湿的墙面应待其干后方可施工。

质量标准：符合jg/t 210-2007国家标准

保质期：18个月（5～35°C库房内储存）

价格电议，请联系！13617810950，0771-2269323