

萍乡降阻剂 石墨防腐降阻粉 长效物理降阻剂 防雷接地离子缓释剂 现货

产品名称	萍乡降阻剂 石墨防腐降阻粉 长效物理降阻剂 防雷接地离子缓释剂 现货
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	860.00/吨
规格参数	国标:国标 袋:袋 国产:国产
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

降阻剂使用方法

1.施前检查项目及要求：

- (1)降阻剂应是同一品牌、型号的产品。
- (2)使用的水无污染、水中无泥沙等杂物。
- (3)沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求，四壁较平整，孔、沟内无杂物。
- (4)垂直接地极居孔中央放置，水平接地体水平居中，离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。
- (5)接地引下线已按设计要求涂*防锈漆并已初凝。

2.调制降阻剂

按水：降阻剂=0.4，按1.0：1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可，垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。

3.浇灌、包覆、初检

将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极，并初测包覆厚度不小于40mm，钻孔四壁充实，不足时要补充。

4.复检与回填夯实

待降阻剂初凝后，详细检查降阻剂，表面应均匀、无遗漏、无杂物混入，包覆体厚度*薄处不少于40mm，不足时要补充降阻剂。检查无误后，抽走固定细线，轻轻回填无硬物和树枝的细土，厚度要达到20mm以上，然后再加其他土壤并夯实，夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

5.对接地引下线要求

接地引下线在地表交界段需全段涂*2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆，其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm。

6.深井接地

深井接地有时是必需的，通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定，一般达数十米，施工时用专用机械钻孔，孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破，炸松四周土壤，使降阻剂充分填充，扩大降阻效果。用压力将调制好的降阻剂注入接地电极管内，通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

包装、储存：

- 1.本产品采用双层包装，内层为PVC袋，外层为编织袋。每袋25KG，每吨40袋。
- 2.编织袋上标有产品名称、型号、厂名，运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。
- 3.降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所，户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。
- 4.正常情况下保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时，应在2天内使用，被水浸泡过的降阻剂可作为细土回填使用。
- 5.用户应严格按使用方法进行施工，以保证降阻剂达到**降阻效果。

(可开增值税发*) 全国可发