

金钢沙硬化粉地面系列（金属/非金属）

产品名称	金钢沙硬化粉地面系列（金属/非金属）
公司名称	南宁力墩建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	按溶剂类型分:其他 品牌:广州力敦
公司地址	南宁市民族大道82号嘉和·南湖之都10层1014号房
联系电话	86 0771 2269323 13517614705

产品详情

按溶剂类型分	其他	品牌	广州力敦
颜色	水泥原色，浅灰色，深灰色，砖红色，灰白色，砂黄色，绿色	单件净重	23000（g）
保质期	18（个月）		

金钢沙硬化粉地面系列（金属/非金属）

特性说明

随浇筑新鲜水泥一起施工，与水泥融为一体，不怕潮湿，坚固不易脱层。

表面耐磨度成倍提高，特比耐磨，耐冲击，性能胜过普通水磨石数倍。

采用机械做面层整平和收光，平整度明显胜过普通水泥地面。

施工周期短，随水泥地面一次成型。

防水、防火，耐油，耐一般的酸碱。

适用范围

工厂车间、仓库、码头、停车场、车库、大型购物超市、展厅、广场、维修中心、物流中心

技术指标

项目	指标
莫氏硬度	7-8 (非金属)
莫氏硬度	8 (金属)
抗压强度 (mpa)	64mpa3天, 80mpa28天
抗折强度 (mpa)	7mpa3天, 11mpa28天

系统分类

非金属金属

颜色

水泥原色 浅灰色深灰色砖红色灰白色 砂黄色 绿色

养护

硬化地面需要进行养护以防止水分蒸发过快，养护时间因现场环境条件不同而不同，但通过需要数天以上。

建议使用专用养护剂。

地在正常使用为28天后。

施工指导

I混凝土基面找平层要求厚度30mm-50mm以上，最小水泥含量为300kg/m³，现场塌落度75-100mm，表面应密实、平整、且无泌水。

I混凝土初凝时用指压测试，留3-5mm印迹，可开始施工。

I手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

I用手抹刀收光机械施工区域。

I施工过程中切忌有泼落在表面。

I表面完成后即可特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

I切割伸缩缝。

I使用密封涂料。

I密封涂料：在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有效高要求，此时建议用ce01覆盖一层。

价格电议，请联系！13617810950/0771-2269323