

PP 韩国LG H1500 特性均聚物 ;流动性高

产品名称	PP 韩国LG H1500 特性均聚物 ;流动性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:H1500 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

均聚物 ;流动性高

用途

家用货品 ;玩具

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.898

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

12

g/10 min

ASTM D1238

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

105

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 3 (屈服)

34.0

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂)

> 500

%

ASTM D638

弯曲模量 4

1600

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

29

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

110

ASTM D648

维卡软化温度

151

ASTM D1525 5