

厦门镀层测厚仪厦门普瑞盛电子科技有限公司专业提供

产品名称	厦门镀层测厚仪厦门普瑞盛电子科技有限公司专业提供
公司名称	厦门普瑞盛电子科技有限公司
价格	11111.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门火炬高新区新丰三路16号(日华国际大厦) 501-V
联系电话	86-5925701967 13616016395

产品详情

厦门普瑞盛电子科技有限公司是英国牛津X射线镀层测厚福建总代理, 联系电话:15805928780 王先生

产品简介: X-Strata980结合了大功率X射线管和高分辨率探测器, 能够满足多镀层、复杂样品和微小测试面积的检测需求。这款仪器的电制冷固态探测器确保极佳的信/噪比, 从而降低检测下限。探测器分辨率极高, 能更容易地识别、量化和区分相邻的元素。大型样品舱能够灵活地检测大件或形状不规则的样品, 大舱门使样品更易放入。应用: --焊料合金成分分析和镀层厚度测量

--电子产品中金和钯镀层的厚度测量 --五金电镀、CVD、PVD镀层的厚度测量 产品特点: --100瓦X射线管 --25mm²PIN 探测器 --多准直器配置 --扫描分析及元素分布成像功能 --超大样品舱

--同时分析元素含量和镀层厚度 技术参数: --元素范围:S(16) to U(92) --可测镀层层数:5层(4层底材), 可同时分析25种元素成份 --X射线管功率:100W (50kV and 2mA)微焦点钨靶X射线管 --探测器:25mm² PIN 电制冷固态探测器 --滤波器/准直器:最多可包含5个初级滤波器和4个准直器规格(0.1, 0.2, 0.3, 1.27mm ?) --数字脉冲处理器:4096多道数据分析功能;自动数据处理, 包括死时间修正 --电脑/显示器/系统软件 Celeron, 1.86 GHz, 40 GbHD, 512Mb RAM, 相同或更高配置 15" LCD, 1024 x 768 MicrosoftTM XP SP2

--摄像系统:1/2" CMOS-640x480 VGA resolution --电源:85~130V or 215~265 V, 频率47Hz to 63Hz

--工作环境: 10 - 40 °C、相对湿度小于98%, 无冷凝水 --XYZ轴行程: 203 x 152 x 216 mm (8 x 6 x 8.5")

--最大样品尺寸 305 x 390 mm (12 x 15.4"), 样品高度为 50mm (2") 305 x 352 mm (12 x 13.9"), 样品高度为 203mm (8") --舱室尺寸: (W x D x H):584 x 508 x 220mm (23 x 20 x 8.7") --外型尺寸 高765mm (30.1") 宽 700mm (27.5"), 840mm (5.5") with one mouse pad extended 深790mm (31.1"), 990 mm (39") with keyboard tray extended --重量: 135 kg