

PP 韩国LG H1615 特性高刚性 ;高结晶 ;抗划伤性高 ;耐热性高

产品名称	PP 韩国LG H1615 特性高刚性 ;高结晶 ;抗划伤性高 ;耐热性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:H1615 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

高刚性 ;高结晶 ;抗划伤性高 ;耐热性 , 高用途

大型家用电器和小型家用电器 ;电器用具
机构评级

FDA 21 CFR 177.1520

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.910

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

g/10 min

ASTM D1238
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 3 (屈服)

37.0

MPa

ASTM D638
伸长率 3 (断裂)

100

%

ASTM D638
弯曲模量

1900

MPa

ASTM D790
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

105

ASTM D785
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

39

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

125

ASTM D648
维卡软化温度

155

ASTM D1525 4