

揭阳市汽油检测报告 汽油机械杂质检测

产品名称	揭阳市汽油检测报告 汽油机械杂质检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费 检测区域:珠三角及广东省内
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

揭阳市汽油检测报告 汽油机械杂质检测 石脑油 (petroleum naphtha ligroin) 又称粗汽油：石脑油检测后发现其一般含烷烃55.4%、单环烷烃30.3%、双环烷烃2.4%、烷基苯11.7%、苯0.1%、茚满和萘满0.1%。平均分子量为114，密度为0.76g/cm³，极限1.2%~6.0%。检测项目 密度、馏程、硫含量、氮含量、族组成、烷烃含量、烯烃含量、芳烃含量、环烷烃含量、砷含量、铅含量、氯含量、汞含量、硅含量、铜含量等。检测标准 SH/T0062-1991汽油和石脑油脱戊烷测定法
SN/T3016-2011石脑油中汞含量测定冷原子吸收光谱法
SH/T0714-2002石脑油中单体烃组成测定法（毛细管气相色谱法）
SN/T1410-2004石脑油中铅含量的测定石墨炉原子吸收光谱法
SN/T3015-2011石脑油中砷含量的测定石墨炉原子吸收光谱法
SH/T0629-1996石脑油中砷含量测定法（—银分光光度法）揭阳市汽油检测报告 汽油机械杂质检测 华谨检测拥有专业的油品实验室与经验丰富分析技术团队，参照GB、ASTM等标准，为您提供、准确的油品检测服务，满足您的需求，并出具专业检测报告。汽油技术指标（GB/T 19147-2016）序号 检测项目
检测标准 样品量 1 外观 目测 / 2 运动粘度 @40 GB/T265 50 (ml) 3 运动粘度 @100 GB/T265 50 (ml) 4 粘度指数 GB/T1995 / 5 水分 GB/T260 100 (ml) 6 开口闪点 GB/T3536 100 (ml) 7 倾点 GB/T3535 50 (ml) 8 泡沫特性 GB/T12579 400 (ml) 9 碱值 SH/T0251 50 (ml) 10 低温动力粘度 GB/T 6538 150 (ml) 11 高温高剪切粘度 SH/T0618 200 (ml) 12 蒸发损失 SH/T0059 100 (ml) 揭阳市汽油检测报告 汽油机械杂质检测 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，优势：快捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经多名工程师审核，确保误差降至）（出具的检测报告具有法律效应）公正（检测报告严格为客户保密，不受外力干扰，不参与买卖）

[SVHC检测多少项 汕尾欧盟REACH检测单位](#)