

PP 韩国LG H430 高强度 均聚物

产品名称	PP 韩国LG H430 高强度 均聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:H430 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

高强度 ;均聚物 ;良好的拉伸性

用途

带子
形式

粒子
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

0.903

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

3.5

g/10 min

ASTM D1238

收缩率

横向流动

1.5到1.9

%

ASTM D955

流动

1.5到1.9

%

ASTM D955

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

104

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (屈服)

36.3

MPa

ASTM D638

伸长率

断裂

> 500

%

ASTM D638

屈服

10

%

ASTM D638

弯曲模量

1470

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬臂梁缺口冲击强度

31

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

123

ASTM D648

维卡软化温度

152

