

# 防爆变频器控制柜 变频器防爆柜 防爆配电箱

产品名称	防爆变频器控制柜 变频器防爆柜 防爆配电箱
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BXK20 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

## 产品详情

- 1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全
- 2、有组织，有条理地分开各类危险液体
- 3、就近存放溶剂提高您的工作效率
- 4、三点联动锁加强安全性

2、若有多个防爆安全柜放置在一起，每个柜子之间的间距不应15厘米。

3、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。

每柜体在柜外壁的静电角处有一静电接地接线柱，待柜子放置妥当后，应连接上静电接地导线，以便及时

重的柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有夹层，在放置物品时，应当将较大或较

应当在柜体内建立连接上抽风系统，以排除因挥发而在柜体内积聚的可燃液体。

携带防爆手电筒进行操作。的条件下，若需要在柜体内放置物品或进行其他操作，应打开周围的电灯，或

8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。

9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。

- 10、门开启后要注意关闭锁定，严禁柜门长时间敞开，以避免火源进入柜体。
- 11、平时注意保护好柜体上安装的任何门锁，避免门锁被撞击或其他损伤。
- 柜体平时漆层保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅，以免碰伤碰坏柜体或破坏
- 13、严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃
- 14、化学品放置在同一柜体内，应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
- 15、柜体上安装的任何锁定安置，都要求安排专人负责管理，严禁非管理人员胡乱开启。
- 16、建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙，以备钥匙损坏或意外丢失使用。