

# 济南重载铁路预埋铁座定制

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 济南重载铁路预埋铁座定制                        |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司                      |
| 价格   | 9.00/件                              |
| 规格参数 | 生产工艺:铸铁、铸钢<br>材质:球铁、碳钢<br>厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号                   |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888           |

## 产品详情

济南重载铁路预埋铁座定制 道岔对接将增加基本轨附加温度力但对钢轨伸缩位移及限位器、间隔铁受力影响较小两桥之间、桥隧之间及两隧之间的短路基宜采取适宜措施，平顺过渡；当两桥间为小于m非硬质岩路堑时，路基基础可采用桩板结构或保证刚度平顺过渡的工程措施处理 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。

计算所得的弹片平均应力必须在弹簧钢的疲劳限度以内当曲线半径R > 350m时不需加宽；当曲线半径350m > R > 300m时，轨距加宽值为5mm；当曲线半径R < 300m时，轨距加宽值为15mm

涂富锌类底漆连接面抗滑移系数 《钢结构设计规范》(GB500-2003)和《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-1991),已对喷砂(丸)涂无机富锌漆的抗滑移系数作出规定,现仅对原规定作校核性试验,并对常用的各种富类底漆进行试验,以求增加可采用底漆的品种  
轴尺寸0mm × 230mm × mmm × 250mm × 160mm紧凑 3、回火工艺

将淬火后的工件重新加热到200~300 时,溶在马氏体组织中的碳化物便开始析出

预埋件就是预先安装在隐蔽工程内的构件.是在结构浇注时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定。铁路预埋件是混凝土浇筑前预先放好的金属构件，用来连接螺栓或弹条等地面紧固装置的地下金属配件。昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产销售各种铁路工程使用的预埋件，目前预埋件产品应用领域广泛，其中预埋件大多由金属制造，例如：钢筋或者铸铁，也可用木头，塑料等非金属刚性材料。