

PP 荷兰利安德巴塞尔 H2150 高粘度 耐热性 抗氧化 工业应用

产品名称	PP 荷兰利安德巴塞尔 H2150 高粘度 耐热性 抗氧化 工业应用
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.50/千克
规格参数	利安德巴塞尔:利安德巴塞尔 H2150:H2150 荷兰:荷兰
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

H2150

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

利安德巴塞尔

产品用途:工业应用

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.9 G/cm ISO 1183

熔体流动速率 230 ° C/5.0 kg|190 ° C/5.0 kg|230 ° C/2.16 kg|1.3|0.5|0.3 g/10min ISO 1133

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 (23) 1400 Mpa ISO 527-1,-2

拉伸强度 (Yield) 31 Mpa ISO 527-1,-2/50

拉伸应变 (Yield) 9 % ISO 527-1,-2/50

弯曲模量 1450 Mpa ISO 1873-2

夏比缺口冲击强度 0 |-30 |23 2.8|2.2|9 ISO 179

夏比unnotched冲击强度 -30 |0 26|200 ISO 179/1eU

Lzod缺口冲击强度 -30 |23 |0 1.5|6|2.5 ISO 180/A

unnotched izod冲击强度 0 |-30 45|15 ISO 180

硬度 (Shore D, 3 sec) 70 ISO 868

压痕硬度 67 ISO 2039-1

热性能额定值单位测试方法

热变形温度

(0.45Mpa, Unannealed) 90 ISO 75B-1,-2

(1.8Mpa, Unannealed) 54 ISO 75A-1,-2

维卡软化温度 ISO 306

(A50 (50 ° C/h 10N)) 150

(B50 (50 ° C/h 10N)) 90

熔点 165