

别墅应急大泽动力50kw静音柴油发电机380V停电自启动

产品名称	别墅应急大泽动力50kw静音柴油发电机380V停电自启动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	54800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

别墅应急大泽动力50kw静音柴油发电机380V停电自启动在自备电站供电系统中装设的继电保护装置是的安保护装置。它的作用是：

当电气设备发生故障或由故障造成危害时，继电保护装置将自动快速的切断发生故障的电力设备电源，以保障设备。如果电力设备出现故障时继电保护装置自动切除不正常运行的电气设备，并立即发出报警信号，告知值守人员及时处理，以防事故的发生和扩大。

发电机对继电保护装置要求

继电保护装置是确保供电，保护电气设备而设置的，因此，对它的要求如下：

动作迅速 当供电系统或电气设备发生故障时，继电保护装置动作时限应短迅速切除故障，以减轻被保护设备的损坏程度，阻止故障的蔓延。对于电气元件，产生的热量与短路电路电流通过的时间成正比，因此，保护装置切除得越快，产生的热量就越小，设备就不易损坏。

灵敏度高 灵敏度是指保护装置对保护范围内的故障或不正常状态的反应能力。灵敏度越高，故障发觉和切除时间就越短对系统和设备的破坏就越小。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 800/900kg
- 8.外形尺寸： 1700*950*1400

户外管道施工40kw全自动静音柴油发电机380V输出电压的大小是由不同转速决定的，而转速是通过循环泵油量的调节实现的，通过调节机的油量使其转速达到规定的范围称为机的转速调节。实现这种功能就要通过专门的调速装置，这种根据机负载的不同变化自动调节油量大小使其达到要求的转速范围的装置称为调速器。

事实上市电日趋稳定，电力部门线路系统也在不断改进善，即使供电部门在线络停电检修或施工的情况下，都会合理调度相应的备用线路投入运行，保障用户对供电的需求。现供电部门客户端停电的概率相对较少。因此发电机组常期处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少。平时维护、保养和检查、为主，缺乏专业的电发机组维护、保养技师，没有善的检测、维护维修手段。但这种应急备用电源是必预防为主的消防保障电源。