

PC日本帝人ML-1105-PC授权代理商

产品名称	PC日本帝人ML-1105-PC授权代理商
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 日本帝人 ML-1105 特性:透明;食品接触合规 应用领域:照明灯具
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PC 日本帝人 ML-1105 光扩散级 高耐温 LEDs 灯具照明 塑料
PC日本帝人ML-1105-PC授权代理商

特性	透明;食品接触合规
应用领域	照明灯具

PC 日本帝人 ML-1105物性表

供应PC ML-1105 日本帝人 高光扩散PC ML-1105

【Panlite】日本帝人 PC ML-1105 光扩散级。中粘度，挤出/注射成型，良好的流动性，高光扩散性，高抗冲，耐气候影响性，耐高温。

用途：LED应用，日光灯灯罩，汽车内部零件，照明漫射器。

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:40
拉伸强度:61 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:93 MPa 弯曲模量:2230 MPa 维卡软化点:148 热变形温度:129

光学扩散PC

光学扩散PC的功能性红外线透光应用

高透光率(接近92%)，雾度高低按客户需求，分散均匀无晶点；光通亮厚度1.6mm达到91~93 (lm流明)，损光为0.7%~0.9%；同时，该材料具有良好的流动性，抗冲击强度高，阻燃效果达到V1，耐老化。广泛用于球泡灯、日光灯、隧道灯、工矿灯等灯具的灯罩。

光扩散PC塑料，主要应用领域：LED球泡灯、LED日光灯、LED数码管、LED隧道灯、LED路灯，LED吸顶灯，LED台灯，汽车灯罩，扩散板，等诸多方面。

光扩散PC塑料产品销售：光扩散PC_PC光扩散塑料_LED灯罩灯管材料_PC

光扩散PC介绍：光扩散PC其扩散率可达到99%,分散均匀无晶点,透光率可达86-93%,亮度是传统灯罩的2倍以上。主要分为注塑级,挤出级,吹塑级,薄膜级,磨砂级。

光扩散塑料的应用：LED球泡灯、LED日光灯、LED数码管、LED隧道灯、LED路灯,LED吸顶灯等。